

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 18/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Turbina Dtm-12/12-6T1-1/2

Informacoes do Produto

SKU:	CHDTM-12/12-6T1-1/2	Modelo:	DTM-12/12-6T1-1/2
Marca:	CLIMA	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	CLIMA
Modelo	DTM-12/12-6T1-1/2

Descricao Resumida

Caracteristicas Tecnicas:

Modelo:DTM-12/12-6T 1 1/2-EFF

RPM:850

Amp max 230 V:6,60 A

Amp max 400 V:3,80 A

Potencia KW:1,10

Caudal max m3h:6875

Peso Kg:24

Voltagem:230V-400V /50 HZ

Medidas: DTM-12/12: 493x526x415 mm

Descricao Completa

DTM

Ventiladores centrífugos de dupla entrada com motores de transmissão direta e impulsor curvo para a frente

Ventilador:

- Caixa em chapa de aço galvanizado
- Turbina curva para a frente em chapa de aço galvanizado
- Fornecido com pés de apoio CPS

Motor:

- Motores de alto rendimento (HE) em conformidade com a norma ErP 2015
- Motores fechados com protetor térmico incorporado, classe F, com rolamentos de esferas, proteção

IP54

- Monofásico 220-240 V 50 Hz e trifásico 220-240/380-415 V 50 Hz
- Temperatura de funcionamento: -25 °C +60 °C

Acabamento:

- Chapa de aço galvanizado