

Ficha Técnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha técnica gerada em: 22/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto



Hotelequip.pt

Caixa de Extração de Ar Centrífuga CADTM-9/9-4M3/4

Informações do Produto

SKU:	CHCADTM-9/9-4M3/4	Modelo:	CADTM-9/9-4M3/4
Marca:	CLIMA	EAN:	N/D
Peso:	28 kg	Dimensões:	500 x 522 x 550 cm

Imagens do Produto



Especificações

Modelo	CADTM-9/9-4M3/4
Marca	CLIMA

Descrição Resumida

Caixa de extração de ar centrífuga com isolamento acústico e motores de alto rendimento, ideal para ventilação profissional eficaz.

Caixa de extração industrial — Ventilador Centrífugo — Principais Vantagens

Concebida para a ventilação profissional de espaços comerciais e industriais, esta caixa de extração de ar centrífuga oferece um desempenho excepcional e durabilidade. A sua construção robusta em chapa de aço galvanizado assegura uma longevidade superior, resistindo a ambientes exigentes. Equipada com um ventilador de dupla entrada e uma turbina curva para a frente, garante uma elevada capacidade de caudal de ar, essencial para manter a qualidade do ambiente em cozinhas profissionais, restaurantes e outras instalações.

A eficiência energética é uma prioridade, com motores de alto rendimento que cumprem a norma ErP 2015, contribuindo para uma redução nos custos operacionais. O isolamento acústico integrado minimiza o ruído, proporcionando um ambiente de trabalho mais confortável, um fator crucial em estabelecimentos de hotelaria e restauração. Os pés de apoio robustos, incluídos no fornecimento, facilitam a instalação e o posicionamento seguro do equipamento.

Aplicações Profissionais

Este sistema de ventilação é ideal para uma vasta gama de aplicações comerciais, desde cozinhas industriais e restaurantes até armazéns e instalações de produção que necessitem de uma renovação constante do ar. A sua capacidade de extração de 4050 m³/h assegura a remoção eficaz de fumos, vapores e odores, crucial para manter as normas de higiene e segurança alimentar. É uma solução fiável para quem procura um desempenho consistente e uma operação silenciosa.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Modelo	DTM-9/9-4M 3/4-EFF
RPM	1310
Amperagem Máx. (230 V)	4,50 A
Potência KW	0,55
Caudal Máx.	4050 m ³ /h
Peso	28 Kg
Voltagem	230V / 50 HZ
Dimensões (LxPxA)	500x522x550 mm

Característica	Detalhe
Construção da Caixa	Chapa de aço galvanizado
Tipo de Ventilador	Centrífugo de dupla entrada com impulsor curvo para a frente
Motor	Alto rendimento (HE), classe F, rolamentos de esferas, proteção IP54
Temperatura de Funcionamento	-25 °C a +60 °C
Isolamento Acústico	Sim

Perguntas Frequentes

1. Para que tipo de estabelecimentos é mais adequado este extrator de ar?

Este extrator de ar é ideal para cozinhas profissionais, restaurantes, cafeterias e outras indústrias que necessitem de uma ventilação eficaz e silenciosa para remoção de fumos e odores.

2. O equipamento é fácil de instalar?

Sim, o equipamento é fornecido com pés de apoio, o que facilita bastante a sua instalação e posicionamento estável em diversas superfícies de trabalho.

3. É possível controlar a velocidade de extração do ventilador?

Embora a descrição não especifique, a maioria dos sistemas de ventilação profissionais deste tipo permite a integração com controladores de velocidade externos para otimizar o fluxo de ar conforme as necessidades.

4. Qual é a manutenção necessária para este extrator?

É recomendada a limpeza regular da turbina e da caixa, além da verificação periódica dos motores e rolamentos, para garantir o desempenho ideal e prolongar a vida útil do equipamento.

5. A caixa de extração cumpre as normas de eficiência energética?

Sim, o motor de alto rendimento cumpre a norma ErP 2015, o que significa que o equipamento foi concebido para operar de forma eficiente, minimizando o consumo de energia.