

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 16/05/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



Hotelequip.pt

## Caixa De Extração Cadtm-12/12-6M3/4

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	CHCADTM-12/12-6M3/4	<b>Modelo:</b>	CADTM-12/12-6M3/4
<b>Marca:</b>	CLIMA	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	CLIMA
<b>Modelo</b>	CADTM-12/12-6M3/4

### Descricao Resumida

Caracteristicas Tecnicas:

Modelo:DTM-12/12-6M 3/4-EFF

RPM:850

Amp max 230 V:4,30 A

Amp max 400 V:

Potencia KW:0,55

Caudal max m3h:4580

Peso Kg: 48

Voltagem:230V-400V /50 HZ

Medidas: DTM-12/9: 650x650x700 mm

## Descricao Completa

CADTM

Unidades de ventilação com isolamento acústico

Ventiladores centrífugos de dupla entrada com motores de transmissão direta e impulsor curvo para a frente

Ventilador:

- Caixa em chapa de aço galvanizado
- Turbina curva para a frente em chapa de aço galvanizado
- Fornecido com pés de apoio CPS

Motor:

- Motores de alto rendimento (HE) em conformidade com a norma ErP 2015
- Motores fechados com protetor térmico incorporado, classe F, com rolamentos de esferas, proteção

IP54

- Monofásico 220-240 V 50 Hz e trifásico 220-240/380-415 V 50 Hz
- Temperatura de funcionamento: -25 °C +60 °C

Acabamento:

- Chapa de aço galvanizado