

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 23/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto



Hotelequip.pt

## Vitrina Refrigerada De Vidro Curvo Com Reserva Decoração Preta Profundidade 900 De 1525 X940 X1235H mm

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	CHVEC150-9	<b>Modelo:</b>	VEC150-9
<b>Marca:</b>	CLIMA	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	CLIMA
<b>Modelo</b>	VEC150-9

### Descricao Resumida

Características técnicas da vitrina:

Dimensões: 1525x940x1235 mm (largura x profundidade x altura)

Temperatura: +2°C/+8°C

Portas: 2

Potência de refrigeração: 817 W

Consumo: 1079 W

Refrigerante: R-290

## Descrição Completa

Fabrico espanhol de alta qualidade

Exterior e interior em chapa de aço revestida a plástico

Superfície de exposição lisa e proteção do evaporador em chapa de aço com acabamento epóxi

Tampo de trabalho em aço inoxidável, que proporciona grande durabilidade e resistência

Laterais de 50 mm em ABS injetado

Perfis em alumínio anodizado

Frente em vidro temperado rebatível com design curvo

Iluminação LED standard localizada na parte superior do móvel para uma perfeita iluminação dos produtos expostos

Isolamento ecológico em poliuretano injetado de 50 mm, sem CFC, densidade 40 Kg/m<sup>3</sup>

Reserva refrigerada com portas de 440x270 mm

Sistema de condensação ventilado

Evaporador ventilado

Controlo automático da temperatura e da descongelação com programador italiano CAREL

Evaporação automática de série

Temperatura de funcionamento +2 / +5°C

Classe climática 4 (30°C 55%<sub>Hr</sub>) regime M1 segundo a norma UNE-EN-ISO 23953-2

Tensão de trabalho monofásica 220V 50Hz

Gás refrigerante ecológico R-290