

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 04/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Báscula Monocelular Industrial 150 kg - Homologação M

Informacoes do Produto

SKU:	CHTMN150	Modelo:	TMN150
Marca:	CLIMA	EAN:	N/D
Peso:	150 kg		

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	TMN150
Marca	CLIMA

Descricao Resumida

Báscula industrial monocelular de 150 kg com homologação M. Plataforma robusta em aço esmaltado, prato inox e proteção IP65. Ideal para controlo de peso.

Descricao Completa

Projetada para ambientes industriais exigentes, esta plataforma de pesagem robusta combina precisão e durabilidade. Com capacidade para até 150 kg e homologação M, garante medições fiáveis e em conformidade com as normas legais para transações comerciais. O seu design em aço esmaltado, complementado por um prato de pesagem em aço inoxidável, assegura elevada resistência e fácil higienização, essencial em contextos de uso intensivo.

Equipada com uma célula de carga em alumínio com proteção IP65, esta balança industrial oferece uma performance consistente mesmo em condições adversas. Os quatro pés reguláveis em altura permitem uma estabilização ótima em qualquer superfície de trabalho, adaptando-se perfeitamente às necessidades do seu negócio. Seja para controlo de mercadorias ou preparação de produtos, esta solução é ideal para otimizar os seus processos diários.

báscula industrial 150 kg — Báscula Digital — Principais Vantagens

- **Precisão Certificada:** Homologação M garante medições exatas para conformidade legal e confiança nas transações comerciais.
- **Construção Duradoura:** Estrutura tubular em aço esmaltado e prato em aço inoxidável para resistência superior a longo prazo.
- **Proteção Ambiental:** Célula de carga com classificação IP65 para operar eficazmente em ambientes desafiantes.
- **Flexibilidade de Uso:** Pés ajustáveis para adaptação a variadas superfícies, assegurando estabilidade em todas as operações.
- **Interface Intuitiva:** Indicador em ABS com ecrã retroiluminado e teclado impermeável facilita a utilização diária.

Aplicações Profissionais

Este equipamento de pesagem é indispensável em cozinhas profissionais, restaurantes, talhos, peixarias, armazéns e em qualquer setor que exija medições de peso precisas e homologadas. A sua construção robusta e funcionalidade avançada tornam-na adequada para uso em ambientes de produção alimentar, logística e controlo de stocks. Permite ainda agilizar operações de carga e descarga de mercadorias, contribuindo para uma gestão mais eficiente do fluxo de trabalho.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Base da Plataforma	400 x 500 mm
Capacidade Máxima	150 kg
Homologação	M
Estrutura	Tubular em aço esmaltado
Prato de Pesagem	Aço inoxidável
Célula de Carga	Alumínio com proteção IP65
Pés	4 reguláveis em altura (até 13 mm)
Comprimento do Cabo (Plataforma-Visor)	1200 mm (até 1370 mm dependendo do modelo)
Certificação	CE
Homologação Divisões	3000 OIML Classe III
Indicador	ABS, modelo BR16
Proteção Indicador	IP54
Teclado	Impermeável com 6 teclas de funções e on/off
Ecrã	LCD retroiluminado, 6 dígitos de 40 mm
Modos de Retroiluminação	Automática, ativada e desativada
Suporte	ABS para coluna
Fixação	Furos para fixação mural incluídos
Temperatura de Funcionamento	-10°C a +40°C
Alimentação	Adaptador AC/DC 240Vac 50Hz
Bateria	Recarregável 6V/4Ah

Característica	Detalhe
Duração da Bateria (retroiluminação ativada)	Aprox. 80 horas
Duração da Bateria (retroiluminação desativada)	Aprox. 320 horas
Unidades de Medida	kg, t ou g (selecionável no pedido)
Funções de Pesagem	Acumulação, Totalização, Conta peças, Zero, Quatro modos de hold (desativado, animal em movimento, valor de pico, estável, estável com auto cancelamento de zero), Controlo de peso e peças (limites) com sinal visual e alarme, Bruto/Neto, Tara
Velocidades do Conversor AD	Alta, média e baixa
Desconexão Automática	Configurável de 1 a 99 minutos

Perguntas Frequentes

É possível utilizar esta balança em ambientes húmidos?

Sim, a célula de carga possui proteção IP65 e o indicador IP54, o que a torna resistente a poeiras e salpicos de água, sendo adequada para ambientes com alguma humidade.

Qual a duração da bateria e como é carregada?

A bateria recarregável de 6V/4Ah oferece autonomia de aproximadamente 80 horas com retroiluminação ativada e 320 horas desativada, sendo carregada através de um adaptador AC/DC 240Vac 50Hz.

Este equipamento está legalmente apto para transações comerciais?

Sim, a balança possui Homologação M e Certificação CE, garantindo a conformidade com os requisitos legais para uso em comércio e indústria.

Que tipo de materiais posso pesar?

Poderá pesar uma vasta gama de materiais em ambientes comerciais e industriais, como alimentos, caixas, ingredientes, entre outros, até ao limite de 150 kg.

A balança oferece diferentes modos de operação para pesagem?

Sim, inclui funções como acumulação, totalização, contagem de peças, tara e quatro modos de hold, permitindo uma versatilidade de utilização para diversas necessidades de pesagem.