

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 19/05/2026

*O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



## Balança Monocelular 300 Kg Base 600X500 mm + Homologação M

### Informacoes do Produto

|               |          |                |        |
|---------------|----------|----------------|--------|
| <b>SKU:</b>   | CHTMN300 | <b>Modelo:</b> | TMN300 |
| <b>Marca:</b> | CLIMA    | <b>EAN:</b>    | N/D    |

### Imagens do Produto



### Especificacoes

|               |        |
|---------------|--------|
| <b>Marca</b>  | CLIMA  |
| <b>Modelo</b> | TMN300 |

### Descricao Resumida

CARATERISTICAS TECNICAS:

CAPACIDADE:

DIVISÃO:

PRATO DE PESAGEM:

## Descricao Completa

Plataforma de estrutura tubular em aço pintado, com prato em aço inoxidável e coluna em aço inoxidável

Célula em alumínio com protecção IP65

Coluna com base de fixação de aço pintado (modelo P447 mm)

4 pés reguláveis em altura até um aumento de 13 mm

Longitude do cabo plataforma-visor: 1200 mm ( até 1370 mm, segundo modelo)

Certificação CE

Homologação a 3000 divisões OIML classe III

Indicador em ABS, modelo BR16

Protecção IP54

Teclado impermeável com 6 teclas de funções e teclas de desligado/ligado

Ecrã LCD retro-iluminado de grande dimensão com 6 dígitos de 40 mm

Retro-iluminação do display com três modos: automática, activada e desactivada

Suporte ABS para coluna

Inclui orifícios de fixação mural

Temperatura de funcionamento: -10°C +40°C

Alimentação à rede com adaptador AC/DC 240Vac 50Hz

Bateria re-carregável 6V/4Ah

Duração bateria com retro-iluminação activada: 80 horas aprox

Duração bateria com retro-iluminação desactivada: 320 horas aprox

Unidades kg ou t ou g (a escolher no momento do pedido)

Ranjo unitário/ Multi ranjo (a escolher no momento de pedido)

Desconexão automática (com configuração de tempo desejada de 1 a 99 minutos)

Função:

Acumulação

Totalização

Conta peças

Zero

Quatro modos de hold: desactivado, animal em movimento, valor de pico, estável e estável com auto cancelamento de zero

Controlo de peso e peças (função limites) com sinal visual e alarme

Três velocidades do conversor AD (alta, media e baixa)

Bruto/Neto

Tara