

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Vitrine Refrigerada Vidro Reto 1305x800x1235mm

Informacoes do Produto

SKU:	CHVED-8-13-R	Modelo:	VED-8-13-R
Marca:	CLIMA	EAN:	N/D
Peso:	40 kg	Dimensões:	1305 x 800 x 1235 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	VED-8-13-R
Marca	CLIMA

Descricao Resumida

Vitrine refrigerada profissional com vidro reto, dimensões 1305x800x1235mm, temperatura de +2°C/+8°C e iluminação LED, ideal para pastelarias e charcutarias.

Descricao Completa

Vitrine refrigerada vidro reto — Vitrine Profissional — Principais Vantagens

Esta vitrine refrigerada de vidro reto salienta-se pela sua estética moderna aliada a um desempenho robusto, sendo a solução ideal para a exposição de produtos que requerem refrigeração. Com iluminação LED integrada nas diferentes secções, garante máxima visibilidade dos artigos. A robustez da construção assegura uma longa durabilidade, enquanto o sistema de refrigeração otimizado oferece eficiência energética e manutenção simplificada, características essenciais para qualquer estabelecimento de restauração ou hotelaria.

Aplicações Profissionais

Concebida para uso intensivo em ambientes profissionais, este expositor refrigerado é perfeito para pastelarias, charcutarias, cafetarias e supermercados, onde a apresentação dos produtos é crucial. A sua capacidade de manter uma temperatura estável e controlada, combinada com a facilidade de limpeza e personalização de cores, torna-a altamente versátil para diferentes tipos de negócios que desejam exibir os seus produtos frescos de forma apelativa e segura. O seu design versátil adapta-se a diversos conceitos de loja.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LxPxA)	1305 x 800 x 1235 mm
Tipo de Vidro	Reto
Reserva Refrigerada	Com portas, espaço 440x270 mm
Isolamento	Poliuretano injetado, densidade 40kg/m ³ , baixo GWP, efeito OPD zero
Iluminação	LED padrão (bancada superior, prateleiras e frente externa)
Evaporador	Estático

Característica	Detalhe
Descongelamento	Automática
Condensação	Ventilada
Controlo de Temperatura	Eletrónico
Classe Climática	4 (30°C 55%Hr) regime M1 (UNE-EN ISO 23953-2)
Chassis	Aço epóxi
Potência de Refrigeração	635 W
Consumo	1009 W
Refrigerante	R-290
Portas da Reserva	2
Temperatura	+2°C/+8°C

Perguntas Frequentes

1. Esta vitrine é adequada para quais tipos de produtos?

É ideal para a exposição de produtos de pastelaria, charcutaria, laticínios e outros alimentos frescos que necessitem de refrigeração entre +2°C e +8°C.

2. Quais as opções de personalização disponíveis?

Pode escolher a cor da vitrine e optar por uma prateleira de vidro intermediário iluminada, um tampo de aço e portas de correr traseiras, personalizando-a às suas necessidades.

3. Como é feita a manutenção e limpeza do equipamento?

A vitrine possui descongelamento automático e um design que facilita a limpeza das superfícies, garantindo a higiene e a longevidade do equipamento com mínima intervenção.

4. Qual o impacto ambiental desta vitrine?

Graças ao seu isolamento em poliuretano injetado com baixo GWP (Global Warming Potential) e efeito OPD zero, e ao uso do refrigerante R-290, esta vitrine possui um perfil ambientalmente responsável.

5. A iluminação LED consome muita energia?

Não, a iluminação LED é altamente eficiente, proporcionando excelente visibilidade dos produtos com um consumo de energia reduzido, contribuindo para a sustentabilidade e economia operacional.