

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 20/05/2026

*O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



## Máquina de lavar louça de capota - controlador electrónico, 750x880x(H)1412mm

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	HE231340	<b>Modelo:</b>	HE231340
<b>Marca:</b>	HENDI	<b>EAN:</b>	8711369231340

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	HENDI
<b>Modelo</b>	HE231340
<b>EAN</b>	8711369231340

## Descricao Completa

Extremamente fácil de usar, limpar e servir.

Ideal para lavar pratos, talheres, copos, chávenas, bandejas, recipientes GN 1/1.

Controlo electrónico.

Distribuidores de detergente e de abrillantador e bomba de drenagem padrão.

Altura máxima dos pratos a limpar: 400 mm.

Altura máxima dos copos a limpar: 395 mm.

Painel de controlo electrónico táctil.

Caixa de aço inoxidável AISI 304.

Braços superiores e inferiores de lavagem e enxaguamento em aço inoxidável.

Levantamento da capota facilitado por molas embutidas.

Temperatura da água de lavagem: 60°C.

Temperatura da água de enxaguamento e escaaldamento: 85°C.

Capacidade e potência da caldeira: 13,5 l / 7,5 kW.

Capacidade e potência do tanque: 68 l / 6.0 kW.

Potência da bomba de limpeza: 1,5 kW.

Termómetros electrónicos de água para a caldeira e tanque separados.

Termóstato de segurança para caldeira/banheira até 105°C / 99°C.

Factor de selagem da bomba: IP 44.

Possibilidade de instalação de máquina de lavar loiça em canto.

Ligação de água: ¾".

Peso: 131,5 kg.

Pés ajustáveis em aço inoxidável entre 100 e 150 mm.

### FUNÇÕES:

Três programas de lavagem: 60, 120, 240s.

Programa de lavagem do compartimento da máquina de lavar loiça.

Possibilidade de uma lavagem final com água fria - especialmente útil na lavagem de vidro.

Sistema "THERMO-PROTECTOR" para evitar o enxaguamento com água fria.

Sistema de auto-diagnóstico de 8 pontos.

Função "SOFT START" para ligar a bomba de água a uma pressão mais baixa e aumentá-la gradualmente de modo a não danificar pratos delicados.

Porta com microinterruptor para funcionamento quando a capota é levantada.

Função ECO - reduz o consumo de energia quando o dispositivo não é utilizado durante mais de 15 minutos.

#### ACESSÓRIOS:

1 cesto para copos universal 500x500x(H)105 mm..

1 cesto com pinos para placas profundas e pouco profundas com 5x8 pcs, 500x500x(H)105 mm.

1 cesto de talheres 110x110x(H)130 mm.

Detergente de enxaguamento e doseador de detergente.

Bomba de drenagem.

Mangueira de água com 1,5 m de comprimento, com ligação de rosca  $\frac{3}{4}$ " fêmea.

Mangueira de drenagem.

Cabo eléctrico sem ficha.