

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 17/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Mesa com lavatório, com espaço para máquina de lavar loiça e prateleira, Esquerda, 1200x700x(H)850mm

Informacoes do Produto

SKU:	HE237519	Modelo:	HE237519
Marca:	HENDI	EAN:	8711369237519

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	HENDI
Modelo	HE237519
EAN	8711369237519

Descricao Resumida

A mesa com lava-loiças, espaço para máquina de lavar loiça e prateleira é perfeita para qualquer cozinha profissional que tenha uma máquina de lavar loiça. Proporciona bastante espaço para colocar uma máquina de lavar loiça ou frigorífico de modelo de mesa por baixo da bancada. Fácil de construir com parafusos, mas muito durável devido ao uso de aço inoxidável de alta qualidade. Disponível com lavatório do lado esquerdo (237519) ou do lado direito (237526).

Feita inteiramente em aço inoxidável, construção muito durável.

Os pés são ajustáveis para garantir uma prestação nivelada.

Equipado com um lava-loiças soldado grande de 400x400x(A) 250 mm.

Fácil de construir graças à utilização de parafusos.

Encaixa facilmente numa máquina de lavar loiça ou frigorífico por baixo da bancada.

Esquerda

Dimensões aprox: 1200X700X850mm

Peso Líq.: 25,5 Kg.

Diâmetro produto: 0 mm

Descricao Completa

Fabricado em aço inoxidável de alta qualidade.

Superfícies e juntas lisas e polidas para uma limpeza fácil e segura.

Tampo de trabalho reforçado (AISI 430).

Tampo de trabalho com uma borda traseira antisalpicos com 40 mm, que evita a acumulação de sujidade entre a mesa e a parede.

O lava-loiças integrado (AISI 304) mede 400x400x(H)250 mm.

Inclui um orifício de torneira pré-perfurado com \varnothing 30 mm.

A prateleira reforçada mede 575x585 mm e não é regulável.

As pernas (AISI 430) são feitas de tubos com 40x40 mm e equipadas com pés reguláveis (+25 / -5 mm).

Disponível com um lava-loiças do lado esquerdo (237519) ou do lado direito (237526).

Capacidade de carga distribuída: 70 kg/m².

Construção aparafusada para automontagem.

Entrega em embalagem plana.