

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 17/05/2026

*O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



Hotelequip.pt

## Máquina de lavar loiça 50x50 - controlo eletromecânico, com bomba de detergente, 400V/6600W, 576x645x(H)837mm

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	HE233030	<b>Modelo:</b>	HE233030
<b>Marca:</b>	HENDI	<b>EAN:</b>	8711369233030

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	HENDI
--------------	-------

<b>Modelo</b>	HE233030
<b>EAN</b>	8711369233030

## Descricao Resumida

com bomba de detergente

Dimensões aprox: 600X570X830mm

Peso Líq.: 52,5 Kg.

## Descricao Completa

Muito fácil de utilizar, de limpar, de manter e de reparar.

Ideal para lavar pratos, talheres, copos, canecas, tabuleiros.

Comandos electromecânicos.

Caixa em aço inoxidável AISI 304.

Braços de aspersão separados para lavagem (plástico) e enxaguamento (aço inoxidável).

Braços de lavagem fixos na parte superior, braços de enxaguamento rotativos em aço inoxidável.

Porta sólida de parede dupla.

Número de ciclos de lavagem/duração: 1/120s.

Capacidade: até 30 cestos/h.

Consumo de água por ciclo: 2-2,5 l (dependendo da pressão da água).

Temperatura da água de lavagem: 62°C, temperatura da água de enxaguamento: 85°C.

Caldeira (capacidade/potência): 6 l/3 kW para 230V e 6 kW para 400V.

Depósito (capacidade/potência): 35 l/2,8 kW.

Potência da bomba: 0,75 CV.

Termóstato de segurança para caldeira/cisterna até 105°C/99°C.

Termómetro de água analógico para a caldeira.

Classe de proteção IP44.

Peso: 57 kg.

### EQUIPAMENTO:

- 1 cesto universal 500x500x(H)105 mm para copos
- 1 cesto com pinos 500x500x(H)105 mm para pratos
- 1 cesto de talheres 110x110x(H)130 mm
- mangueira de abastecimento de água comprimento 1,5 m com ligação 3/4" rosca interior
- mangueira de escoamento comprimento 2m Ø 25mm
- cabo de alimentação sem ficha,
- dispensador de abrillantador

Preparado para a instalação da bomba de detergente (parafuso na parede traseira do depósito).

Pés reguláveis verticalmente: ?10 mm, Ø 40 mm.