

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 19/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Máquina de lavar loiça 50x50 - controlo eletromecânico, com bomba de drenagem e detergente, 400V/6600W, 576x645x(H)837mm

Informacoes do Produto

| | | | |
|---------------|----------|----------------|---------------|
| SKU: | HE233054 | Modelo: | HE233054 |
| Marca: | HENDI | EAN: | 8711369233054 |

Imagens do Produto



Especificacoes

| | |
|--------------|-------|
| Marca | HENDI |
|--------------|-------|

| | |
|---------------|---------------|
| Modelo | HE233054 |
| EAN | 8711369233054 |

Descricao Resumida

com bomba de drenagem e detergente

Dimensões aprox: 600X570X830mm

Peso Líq.: 53 Kg.

Descricao Completa

Muito fácil de utilizar, de limpar, de manter e de reparar.

Ideal para lavar pratos, talheres, copos, canecas, tabuleiros.

Comandos electromecânicos.

Caixa em aço inoxidável AISI 304.

Braços de aspersão separados para lavagem (plástico) e enxaguamento (aço inoxidável).

Braços de lavagem fixos na parte superior, braços de enxaguamento rotativos em aço inoxidável.

Porta sólida de parede dupla.

Número de ciclos de lavagem/duração: 1/120s.

Capacidade: até 30 cestos/h.

Consumo de água por ciclo: 2-2,5 l (dependendo da pressão da água).

Temperatura da água de lavagem: 62°C, temperatura da água de enxaguamento: 85°C.

Caldeira (capacidade/potência): 6 l/3 kW para 230V e 6 kW para 400V.

Depósito (capacidade/potência): 35 l/2,8 kW.

Potência da bomba: 0,75 CV.

Termóstato de segurança para caldeira/cisterna até 105°C/99°C.

Termómetro de água analógico para a caldeira.

Classe de proteção IP44.

Peso: 57 kg.

EQUIPAMENTO:

- 1 cesto universal 500x500x(H)105 mm para copos
- 1 cesto com pinos 500x500x(H)105 mm para pratos
- 1 cesto de talheres 110x110x(H)130 mm
- mangueira de abastecimento de água comprimento 1,5 m com ligação 3/4" rosca interior
- mangueira de escoamento comprimento 2m Ø 25mm
- cabo de alimentação sem ficha,
- dispensador de brilhantador

Preparado para a instalação da bomba de detergente (parafuso na parede traseira do depósito).

Pés reguláveis verticalmente: ?10 mm, Ø 40 mm.