

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 23/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Forno de convecção com humidificador, 230V/3200W, 561x644x(H)530mm

Informacoes do Produto

SKU:	HE223352	Modelo:	HE223352
Marca:	HENDI	EAN:	8711369223352

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	HENDI
Modelo	HE223352
EAN	8711369223352

Descricao Resumida

O forno de convecção com humidificador NANO, é o forno perfeito quando o espaço é limitado, mas se requer a mais alta qualidade. A câmara do forno é grande e oferece espaço para 4 tabuleiros de 450 x 340 mm (incluídos). A montagem do forno é fácil com os manípulos grandes e a humidade é facilmente ajustada apenas ao premir um botão.

Inclui 4 tabuleiros

Fácil operação e utilização graças ao painel de controlo analógico

Perfeito para espaços compactos

Adequado para ligação direta à água

Ventoinha de 6 lâminas com inversão automática

Caixa e câmara em aço inoxidável de alta qualidade.

Ventoinha potente com 6 lâminas, distribuindo idealmente o fluxo de ar na câmara e evitando a turbulência.

O forno é fácil de abrir e fechar graças à pega grande.

Graças ao vidro duplo, a porta permanece fria ao toque.

O painel de vidro interno pode ser removido para facilitar a limpeza.

Junta da porta removível, instalada na câmara para uma limpeza e substituição fáceis.

Câmara iluminada com guias de tabuleiro amovíveis.

Fornecido com 4 tabuleiros de 450 x 340 mm.

Dimensões aprox: 560X603X530mm

Peso Líq.: 28,957 Kg.

Descricao Completa

Botão de injeção manual de água; a humidade é gerada por gotas de água na ventoinha.

Equipado com uma ligação direta à água: 3/4", máx. 30°C, 150-200 kPa (2 bar), utilize apenas água filtrada e suavizada.

O motor do ventilador tem rolamentos duplos e uma potência de 55W, com inversão automática e duas velocidades (1250/2250 rpm).

Funções:

- O temporizador pode ser configurado até 120 minutos ou em funcionamento contínuo.
- A temperatura pode ser definida até 260°C.

Capacidade para 4 tabuleiros com 450 x 340 mm; os guias são colocados a 75 mm de distância.

Peso: 32 kg.