

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 23/06/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto

## Forno de convecção com grelha e humidificador, GN 2/3, 230V/3100W, 561x644x(H)530mm

### Informacoes do Produto

SKU:	HE223369	Modelo:	HE223369
Marca:	HENDI	EAN:	8711369223369

### Imagens do Produto



### Especificacoes

Marca	HENDI
Modelo	HE223369
EAN	8711369223369

### Descricao Resumida

O forno de convecção com grelhador e humidificador NANO, é o forno perfeito quando o espaço é limitado, mas a qualidade deve ser do mais alto nível. A câmara do forno é grande e oferece espaço para 4 tabuleiros com 450 x 340 mm (incluídos). A montagem do forno é fácil com os manípulos grandes e a humidade é facilmente ajustada ao premir um botão.

Com um grelhador potente e função de humidade

Inclui 4 tabuleiros

Fácil operação e utilização graças ao painel de controlo analógico

Adequado para ligação direta à água

Perfeito para espaços pequenos

Caixa e câmara em aço inoxidável de alta qualidade.

Ventoinha potente com 6 lâminas, distribuindo idealmente o fluxo de ar na câmara e evitando a turbulência.

O forno é fácil de abrir e fechar graças à pega grande.

Graças ao vidro duplo, a porta permanece fria ao toque.

O painel de vidro interno pode ser removido para facilitar a limpeza.

Junta da porta removível, instalada na câmara para uma limpeza e substituição fáceis.

Câmara iluminada com guias de tabuleiro amovíveis.

Fornecido com 4 tabuleiros de 450 x 340 mm.

Dimensões aprox: 560X603X530mm

Peso Líq.: 29,963 Kg.

## Descricao Completa

Grelhador potente instalado na parte superior da câmara.

Botão de injeção manual de água; a humidade é gerada por gotas de água na ventoinha.

Equipado com uma ligação direta à água: 3/4", máx. 30 °C, 150-200 kPa (2 bar), utilize apenas água filtrada e suavizada.

O motor do ventilador tem rolamentos duplos e 55W de potência, com inversão automática e duas velocidades (2250 rpm).

Funções:

- O temporizador pode ser configurado para 120 minutos ou em funcionamento contínuo.
- A temperatura pode ser definida até 260 °C.
- Definição de convecção ou convecção + grelhador.
- Função de descongelação.

Capacidade para 4 tabuleiros com 450 x 340 mm; guias colocados a 75 mm de distância.

Peso: 28 kg.