

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 18/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Mesa de Entrada Inox para Máquina de Lavar Louça, 600x600x850h mm

Informacoes do Produto

SKU:	CHMES-60	Modelo:	N/D
Marca:	N/D	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Descricao Resumida

Mesa de entrada em aço inoxidável para máquina de lavar louça profissional.
Dimensões 600x600x850h mm com cuba e desbarace.

Descricao Completa

mesa de entrada máquina de lavar louça — Mesa de Apoio (Mesa de Entrada) em Inox — Principais Vantagens

Esta mesa de entrada, também conhecida por mesa de apoio para máquina de lavar louça, foi projetada para otimizar o fluxo de trabalho em cozinhas profissionais. Fabricada em aço inoxidável AISI-304 18/10, garante a máxima durabilidade contra a corrosão e uma fácil higienização, essenciais em ambientes HORECA.

A sua conceção robusta inclui um peto traseiro sobredimensionado e um canto frontal totalmente soldados, proporcionando maior proteção e resistência ao uso intensivo. O engate universal ajustável assegura uma compatibilidade perfeita com qualquer máquina de lavar louça profissional, facilitando a instalação e adaptação a diferentes configurações de cozinha.

A cuba embutida com proteção antissono e o buraco de desbarace com aro de borracha removível permitem uma preparação eficiente da louça antes da lavagem, minimizando ruídos e evitando entupimentos. As pernas ajustáveis em altura garantem a estabilidade em qualquer superfície e a ergonomia ideal para os operadores.

Aplicações

Ideal para restaurantes, hotéis, bares, hospitais, escolas e qualquer estabelecimento com elevada procura de lavagem de louça. Perfeita para cozinhas industriais que procuram otimizar o espaço e a eficiência no processo de pré-lavagem e lavagem, garantindo um fluxo contínuo de trabalho.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Material	Aço inoxidável AISI-304 18/10 satinado
Peto traseiro	Sobredimensionado de 150 mm, totalmente soldado
Canto frontal	50 mm, totalmente soldado
Engate	Engate universal ajustável para máquina de lavar louça
Cuba	500x400x250 mm, embutida com proteção antissono, válvula de desagüe e tubo de rebordo
Buraco de desbarace	Embutido com aro de borracha desmontável de 200 mm de diâmetro, nivelado com a bancada

Característica	Detalhe
Pernas	Tubo de 40x40 mm com taco regulável em altura (rosca oculta)
Montagem	Fácil e rápida com parafusos incluídos
Estante inferior	Autoportante, design permite aparafusar à máquina de lavar louça
Dimensões (AxFxH)	600x600x850 mm