

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 19/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Móvel de Prateleiras Inox Duplo 2000x350x750mm

Informacoes do Produto

SKU:	EUPP2002	Modelo:	PP2002
Marca:	N/D	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	PP2002
---------------	--------

Descricao Resumida

Móvel de prateleiras inox duplo de passagem para cozinhas profissionais. Robusto, higiénico e adaptável para restaurantes e hotelaria.

móvel prateleiras inox — Móvel de Prateleiras Inox — Principais Vantagens

Este móvel de prateleiras em aço inoxidável é a solução perfeita para a organização e otimização do espaço na sua cozinha profissional. Concebido para oferecer durabilidade e higiene, é ideal para o uso intensivo em ambientes exigentes. O seu design robusto garante a máxima estabilidade, mesmo com cargas pesadas, e a facilidade de limpeza torna-o um investimento prático e de longa duração para o seu restaurante. A estrutura resistente a ambientes corrosivos assegura um desempenho fiável ao longo do tempo.

Aplicações

Perfeito para cozinhas industriais, este módulo de prateleiras duplo de passagem foi desenhado para facilitar a organização e o fluxo de trabalho. É ideal para buffets de hotel onde a eficiência é crucial, em cafetarias movimentadas para arrumação de louça e ingredientes secos, ou em restaurantes que necessitam de uma superfície de apoio robusta e higiénica para o passe.

A sua versatilidade permite a utilização em diversas áreas, desde a pastelaria à charcutaria, fornecendo um suporte sólido para equipamentos ou simplesmente como uma superfície de trabalho adicional. Garante um espaço de trabalho organizado e funcional, contribuindo para a produtividade da sua equipa de cozinha.

Características Técnicas

Material	Aço Inoxidável AISI-304
Dimensões (CxLxA)	2000x350x750 mm
Reforço de Ómega	A partir de 2000 mm
Tipo	Duplo de Passagem
Adaptabilidade	Fabrico à medida disponível