

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Caixa de Extração Industrial Monofásica - 2800 m³/h

Informacoes do Produto

SKU:	EU9041C	Modelo:	9041C
Marca:	EUTRON	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	9041C
Marca	EUTRON

Descricao Resumida

Caixa de extração industrial monofásica com 2800 m³/h de fluxo de ar. Ideal para ventilação centralizada em cozinhas profissionais de hotelaria.

Descricao Completa

Caixa de Extração Industrial — Principais Vantagens

A Caixa de Extração Industrial, ou **sistema de extração**, foi concebida para oferecer um desempenho superior em ambientes profissionais exigentes. A sua estrutura robusta em chapa de aço galvanizado, com tratamento anticorrosivo, garante uma longa vida útil e resistência inigualável. Equipada com uma turbina de álabes para a frente, assegura um fluxo de ar de 2800 m³/h, crucial para a renovação eficaz do ar em cozinhas profissionais e instalações industriais, contribuindo para um ambiente de trabalho mais saudável e seguro para a sua equipa.

Aplicações

Este equipamento monofásico é versátil, sendo a solução ideal para sistemas de ventilação centralizados em grandes restaurantes, hotéis, ou instalações de catering. Também se adapta perfeitamente a zonas de extração localizada que necessitem de uma remoção eficiente de fumos, vapores e odores. A inclusão da ficha de ligação elétrica facilita a instalação, tornando-a uma escolha prática para diversos projetos de hotelaria.

Características Técnicas

Material Estrutura	Chapa de aço galvanizado com tratamento anticorrosivo
Material Turbina	Chapa de aço galvanizado (álabes para a frente)
Tipo de Motor	Fechado, com protetor térmico incorporado, classe F, rolamentos a bolas
Motor	Alta eficiência (HE), conforme ErP 2015
Proteção	IP54
Velocidade	1250 rpm (1 velocidade)

Tensão	Monofásico 220-240 V AC – 50 Hz
Potência	370 W
Fluxo de Ar	2800 m³/h
Nível Sonoro	=>70 dB
Temperatura do Ar a Transportar	-20 °C a +60 °C
Condensador	20 ?F
Dotação Incluída	Caixa de extração com turbina pré-montada, Tampa cega, Ficha de conexão elétrica