

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 18/05/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



## Ventilador Axial Sline-315 Industrial IPX4

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	EU74001009	<b>Modelo:</b>	74001009
<b>Marca:</b>	EUTRON	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	EUTRON
<b>Modelo</b>	74001009

### Descricao Resumida

Ventilador axial Sline-315 com proteção IPX4, duas velocidades reguláveis e instalação rápida. Ideal para a ventilação industrial em ambientes profissionais.

## Descrição Completa

### Ventilador Industrial — Principais Vantagens

Este ventilador industrial, modelo Sline-315, foi concebido para oferecer uma extração de ar eficiente e fiável em ambientes profissionais. Fabricado com uma envolvente em material plástico autoextinguível V0, garante a máxima segurança contra incêndios. O design de instalação rápida e simples otimiza o tempo de montagem, tornando-o perfeito para qualquer negócio exigente que precise de um sistema de ventilação robusto. A sua construção robusta e motor de alto desempenho asseguram uma longa vida útil, mesmo em condições de utilização intensiva.

### Aplicações

Este aparelho de ventilação é ideal para uma vasta gama de aplicações em cozinhas profissionais, armazéns, instalações de lavandaria industrial e outros ambientes onde a renovação do ar é crucial. A sua proteção IPX4 e a capacidade de operar em temperaturas entre -10°C e +60°C tornam-no versátil para diversas exigências. Encontrará a sua utilidade em restaurantes, cafetarias, padarias e qualquer estabelecimento HORECA que necessite de um fluxo de ar constante e regulável para manter um ambiente de trabalho confortável e seguro.

### Características Técnicas

Característica	Detalhe
Envolvente	Plástico autoextinguível V0
Caixa de bornes	Externa, com posição variável
Motor	Rolamentos de bolas de longa duração
Proteção do motor	IPX4
Velocidades	Duas, reguláveis
Alimentação	Monofásica 220-240V, 50/60 Hz

<b>Característica</b>	<b>Detalhe</b>
Temperatura de trabalho	-10°C a +60°C
Acabamento	Plástico, cor branca, autoextinguível V0