

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Ventilador Centrífugo DTM-10/10-4M Alta Eficiência

Informacoes do Produto

SKU:	EU70011023	Modelo:	70011023
Marca:	EUTRON	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EUTRON
Modelo	70011023

Descricao Resumida

Ventilador centrífugo DTM-10/10-4M de alta eficiência para cozinhas profissionais e indústrias. Design robusto em aço galvanizado, motor HE e proteção IP54.

Descricao Completa

Ventilador centrífugo industrial — Ventilador Industrial – Principais Vantagens

Este robusto ventilador centrífugo DTM-10/10-4M é a solução ideal para sistemas de ventilação que exigem alta performance e fiabilidade. Concebido para ambientes industriais e comerciais, este equipamento de extração garante um fluxo de ar eficiente e contínuo, crucial para renovar o ambiente. A sua construção em chapa de aço galvanizado assegura durabilidade e resistência à corrosão, prolongando a vida útil do aparelho mesmo em condições exigentes. É uma escolha inteligente para a sua cozinha profissional ou instalações industriais que necessitem de um sistema de ventilação eficaz.

Com um motor de alta eficiência (HE) que cumpre as rigorosas normas ErP 2015, este soprador de ar não só oferece um desempenho superior, como também contribui para uma operação mais sustentável e com menor consumo energético. Os motores fechados, equipados com protetor térmico incorporado, classe F e rolamentos de esferas com proteção IP54, garantem segurança e fiabilidade em todas as utilizações. A sua capacidade de transportar ar a temperaturas entre -20°C e +60°C torna-o extremamente versátil para diversas aplicações em espaços comerciais e de hotelaria.

Aplicações

Este ventilador é perfeito para uma vasta gama de aplicações, incluindo:

- Exaustão em cozinhas profissionais de restaurantes e hotéis.
- Sistemas de ventilação em armazéns, fábricas e unidades de produção.
- Renovação de ar em áreas de processamento alimentar.
- Controlo de temperatura em estufas e pavilhões industriais.
- Suporte para hotes de exaustão em estabelecimentos de restauração rápida e snack-bares.

Características Técnicas

Tipo de Ventilador	Centrífugo
--------------------	------------

Modelo	DTM-10/10-4M
Material da Envolvente / Turbina	Chapa de aço galvanizado
Tipo de Turbina	Com álabes para a frente
Opção de Suporte	Com pés de suporte CPS (para modelos DTM e DTM 3V)
Certificação do Motor	High Efficiency (HE) para conformidade ErP 2015
Tipo de Motor	Fechado com protetor térmico incorporado
Classe de Isolamento do Motor	Classe F
Tipo de Rolamentos	De esferas
Proteção IP	IP54
Tensão Monofásica	220-240V, 50Hz
Tensão Trifásica	220-240/380-415V, 50Hz
Temperatura Máxima do Ar	-20°C a +60°C
Acabamento	Anticorrosivo em chapa de aço galvanizado