

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 13/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Fogão a Gás 4 Queimadores Sobremesa Linha 600

Informacoes do Produto

SKU:	EU6002A	Modelo:	6002A
Marca:	EUTRON	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	6002A
Marca	EUTRON

Descricao Resumida

Fogão a gás industrial de 4 queimadores, ideal para cozinhas profissionais. Construção robusta em aço inoxidável e 14.4 kW de potência para máxima eficiência.

Descricao Completa

fogão a gás profissional — Fogão a Gás Linha 600 — Principais Vantagens

Este equipamento de confeitaria profissional é a solução ideal para cozinhas de restauração moderna, proporcionando controle de temperatura e durabilidade. Construído integralmente com aço inoxidável AISI-304, este aparelho garante não só uma resistência superior à corrosão, mas também uma higiene exemplar, fulcral para o ambiente exigente da hotelaria. A sua concepção compacta de bancada maximiza o espaço, tornando-o perfeito para estabelecimentos com áreas limitadas, e as grelhas em ferro fundido asseguram um suporte robusto para panelas e frigideiras de uso contínuo, suportando as exigências diárias do seu restaurante.

Aplicações

Pensado para a versatilidade, este fogão de quatro bicos é indispensável em cozinhas profissionais de hotéis, restaurantes, snack-bares e serviços de catering. É igualmente adequado para cantinas e refeitórios, onde a necessidade de preparar vários pratos em simultâneo é uma constante. A sua capacidade de alternar entre gás natural e GPL confere-lhe uma adaptabilidade notável, sendo uma escolha inteligente para negócios em expansão ou com requisitos energéticos variáveis.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Material	Aço inoxidável AISI-304
Grelhas	Ferro fundido
Queimadores	4 de gás (3.6 kW cada)
Potência Total	14.4 kW
Dimensões (LxPxA)	600 x 600 x 265 mm

Volume	0.15 m ³
Peso Bruto	27 kg
Peso Líquido	24,20 kg
Alimentação	Gás natural ou GLP
Segurança	Válvulas de segurança com termopar
Estabilidade	Pés antiderrapantes
Limpeza	Tabuleiro recolhe-gorduras extraível