

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 06/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Hotte Industrial Inox 1500x790x680mm

Informacoes do Produto

SKU:	EUCSJ150-TRAD	Modelo:	CSJ150-TRAD
Marca:	EUTRON	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EUTRON
Modelo	CSJ150-TRAD

Descricao Resumida

Hotte industrial em aço inox AISI-304, 1500x790x680mm, com plenum. Ideal para cozinhas profissionais. Design robusto e fácil de limpar.

Hotte Industrial — Hotte de Exaustão Industrial — Principais Vantagens

A Hotte Industrial Inox 1500x790x680mm com plenum é a solução ideal para cozinhas profissionais que exigem um sistema de extração de fumos eficiente e duradouro. Esta coifa de alta qualidade, construída em aço inoxidável AISI-304, garante uma resistência superior à corrosão e uma higiene impecável. O seu design sem montantes intermédios facilita a limpeza, assegurando a conformidade com as mais rigorosas normas de segurança alimentar. Invista na saúde da sua equipa e na eficiência da sua cozinha com este robusto apanha-fumos.

Aplicações

Perfeita para a cozinha profissional do seu restaurante, hotel, ou cantina, esta hotte de exaustão oferece uma purificação do ar superior. A sua concepção robusta e a facilidade de manutenção tornam-na indispensável para operações intensas de fritura, grelhagem e confeção contínua. Seja num movimentado snack-bar ou num ambiente de restauração com alto volume de serviço, esta campânula assegura um ambiente de trabalho mais limpo e seguro, proporcionando um exaustor industrial eficaz para o dia a dia.

Características Técnicas

Material	Aço inoxidável AISI-304
Dimensões (CxPxA)	1500x790x680mm
Construção	Completamente soldada, com cantos dobrados e quinhás
Estrutura	Diáfana, sem montantes intermédios
Colectores	Em forma de U, soldados para a fixação dos filtros
Filtros (não incluídos)	Lamas de aço inoxidável, inclinados com sistema de drenagem com tampão roscado de grandes dimensões
Ventilador	Não incluído
Focos LED (opcional)	2 focos por metro linear, com cabo e ficha direta
Grelha de Aporte de Ar (opcional)	1 grelha por metro linear (instalação final a cargo do cliente)

Filtros necessários

3