

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Exaustor Centrífugo DTM-10/10-4M 3/4 EFF

Informacoes do Produto

| | | | |
|---------------|------------|----------------|----------|
| SKU: | EU70011024 | Modelo: | 70011024 |
| Marca: | EUTRON | EAN: | N/D |

Imagens do Produto



Especificacoes

| | |
|---------------|----------|
| Marca | EUTRON |
| Modelo | 70011024 |

Descricao Resumida

Exaustor Centrífugo DTM-10/10-4M 3/4 EFF para ventilação industrial e profissional.
Motor HE, proteção IP54. Ideal para cozinhas e armazéns.

Descricao Completa

Exaustor Centrífugo — Principais Vantagens

O **Exaustor Centrífugo DTM-10/10-4M 3/4 EFF** é uma solução robusta e altamente eficiente para a ventilação profissional. Projetado para otimizar a qualidade do ar, este ventilador industrial garante um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo, sendo ideal para cozinhas profissionais, armazéns e outras instalações que requerem uma extração de fumos e gases eficaz. A sua construção em chapa de aço galvanizado assegura durabilidade e resistência à corrosão, tornando-o um investimento excepcional para qualquer negócio que priorize a eficiência e a longevidade do equipamento.

Este sistema de extração destaca-se pelos seus motores de alta eficiência (HE), que cumprem as rigorosas normas ErP 2015, garantindo um menor consumo energético e contribuindo para a sustentabilidade do seu negócio. Os motores, selados com protetor térmico incorporado, classe F e rolamentos de esferas, oferecem uma operação fiável e de baixa manutenção. A proteção IP54 confere-lhe resistência contra poeira e salpicos de água, ampliando a sua versatilidade e segurança de aplicação. Com uma capacidade de transporte de ar em temperaturas que variam de -20°C a $+60^{\circ}\text{C}$, este **ventilador** adapta-se a uma vasta gama de necessidades.

Aplicações

Este exaustor centrífugo é a escolha perfeita para:

- Cozinhas industriais em restaurantes e cantinas, garantindo a remoção eficiente de fumos e odores.
- Instalações de hotelaria como hotéis e resorts, que necessitam de sistemas de ventilação de alta performance.
- Armazéns e fábricas, onde a renovação do ar e a extração de partículas suspensas são cruciais.
- Espaços comerciais e industriais que exigem um controlo rigoroso da qualidade do ar ambiente.

Características Técnicas

| | |
|--------------------------|--|
| Tipo de Ventilador | Centrífugo |
| Material da Envolvente | Chapa de aço galvanizado |
| Material da Turbina | Chapa de aço galvanizado com álabes para a frente |
| Pés de Suporte | Sim (Modelo DTM e DTM 3V) |
| Tipo de Motor | High Efficiency (HE) com cumprimentos ErP 2015 |
| Proteção do Motor | Causurado com protetor térmico incorporado, classe F |
| Rolamentos | Bolas |
| Proteção IP | IP54 |
| Voltagem Monofásica | 220-240V.-50Hz. |
| Voltagem Trifásica | 220-240/380-415V.-50Hz. |
| Temperatura Máxima de Ar | -20°C. a +60°C. |
| Acabamento | Anticorrosivo em chapa de aço galvanizado |