

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



## Exaustor Centrífugo DTM-10/10-4M 3/4 EFF

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	EU70011024	<b>Modelo:</b>	70011024
<b>Marca:</b>	EUTRON	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	EUTRON
<b>Modelo</b>	70011024

### Descricao Resumida

Exaustor Centrífugo DTM-10/10-4M 3/4 EFF para ventilação industrial e profissional. Motor HE, proteção IP54. Ideal para cozinhas e armazéns.

## Descricao Completa

### Exaustor Centrífugo — Principais Vantagens

O **Exaustor Centrífugo DTM-10/10-4M 3/4 EFF** é uma solução robusta e altamente eficiente para a ventilação profissional. Projetado para otimizar a qualidade do ar, este ventilador industrial garante um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo, sendo ideal para cozinhas profissionais, armazéns e outras instalações que requerem uma extração de fumos e gases eficaz. A sua construção em chapa de aço galvanizado assegura durabilidade e resistência à corrosão, tornando-o um investimento excepcional para qualquer negócio que priorize a eficiência e a longevidade do equipamento.

Este sistema de extração destaca-se pelos seus motores de alta eficiência (HE), que cumprem as rigorosas normas ErP 2015, garantindo um menor consumo energético e contribuindo para a sustentabilidade do seu negócio. Os motores, selados com protetor térmico incorporado, classe F e rolamentos de esferas, oferecem uma operação fiável e de baixa manutenção. A proteção IP54 confere-lhe resistência contra poeira e salpicos de água, ampliando a sua versatilidade e segurança de aplicação. Com uma capacidade de transporte de ar em temperaturas que variam de -20°C a +60°C, este **ventilador** adapta-se a uma vasta gama de necessidades.

### Aplicações

Este exaustor centrífugo é a escolha perfeita para:

- Cozinhas industriais em restaurantes e cantinas, garantindo a remoção eficiente de fumos e odores.
- Instalações de hotelaria como hotéis e resorts, que necessitam de sistemas de ventilação de alta performance.
- Armazéns e fábricas, onde a renovação do ar e a extração de partículas suspensas são cruciais.
- Espaços comerciais e industriais que exigem um controlo rigoroso da qualidade do ar ambiente.

## Características Técnicas

Tipo de Ventilador	Centrífugo
Material da Envolvente	Chapa de aço galvanizado
Material da Turbina	Chapa de aço galvanizado com álabes para a frente
Pés de Suporte	Sim (Modelo DTM e DTM 3V)
Tipo de Motor	High Efficiency (HE) com cumprimentos ErP 2015
Proteção do Motor	Causurado com protetor térmico incorporado, classe F
Rolamentos	Bolas
Proteção IP	IP54
Voltagem Monofásica	220-240V.-50Hz.
Voltagem Trifásica	220-240/380-415V.-50Hz.
Temperatura Máxima de Ar	-20°C. a +60°C.
Acabamento	Anticorrosivo em chapa de aço galvanizado