

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 03/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Exaustor Centrífugo DTM-10/10-4M 3/4 EFF

Informacoes do Produto

SKU:	EU70011024	Modelo:	70011024
Marca:	EUTRON	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EUTRON
Modelo	70011024

Descricao Resumida

Exaustor Centrífugo DTM-10/10-4M 3/4 EFF para ventilação industrial e profissional. Motor HE, proteção IP54. Ideal para cozinhas e armazéns.

Descricao Completa

Exaustor Centrífugo — Principais Vantagens

O **Exaustor Centrífugo DTM-10/10-4M 3/4 EFF** é uma solução robusta e altamente eficiente para a ventilação profissional. Projetado para otimizar a qualidade do ar, este ventilador industrial garante um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo, sendo ideal para cozinhas profissionais, armazéns e outras instalações que requerem uma extração de fumos e gases eficaz. A sua construção em chapa de aço galvanizado assegura durabilidade e resistência à corrosão, tornando-o um investimento excepcional para qualquer negócio que priorize a eficiência e a longevidade do equipamento.

Este sistema de extração destaca-se pelos seus motores de alta eficiência (HE), que cumprem as rigorosas normas ErP 2015, garantindo um menor consumo energético e contribuindo para a sustentabilidade do seu negócio. Os motores, selados com protetor térmico incorporado, classe F e rolamentos de esferas, oferecem uma operação fiável e de baixa manutenção. A proteção IP54 confere-lhe resistência contra poeira e salpicos de água, ampliando a sua versatilidade e segurança de aplicação. Com uma capacidade de transporte de ar em temperaturas que variam de -20°C a $+60^{\circ}\text{C}$, este **ventilador** adapta-se a uma vasta gama de necessidades.

Aplicações

Este exaustor centrífugo é a escolha perfeita para:

- Cozinhas industriais em restaurantes e cantinas, garantindo a remoção eficiente de fumos e odores.
- Instalações de hotelaria como hotéis e resorts, que necessitam de sistemas de ventilação de alta performance.
- Armazéns e fábricas, onde a renovação do ar e a extração de partículas suspensas são cruciais.
- Espaços comerciais e industriais que exigem um controlo rigoroso da qualidade do ar ambiente.

Características Técnicas

Tipo de Ventilador	Centrífugo
Material da Envolvente	Chapa de aço galvanizado
Material da Turbina	Chapa de aço galvanizado com álabes para a frente
Pés de Suporte	Sim (Modelo DTM e DTM 3V)
Tipo de Motor	High Efficiency (HE) com cumprimentos ErP 2015
Proteção do Motor	Causurado com protetor térmico incorporado, classe F
Rolamentos	Bolas
Proteção IP	IP54
Voltagem Monofásica	220-240V.-50Hz.
Voltagem Trifásica	220-240/380-415V.-50Hz.
Temperatura Máxima de Ar	-20°C. a +60°C.
Acabamento	Anticorrosivo em chapa de aço galvanizado