

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Frigorífico de Bar com 2 Portas BRANCO 137L GRB-100

Informacoes do Produto

| | | | |
|--------|--------|---------|------|
| SKU: | EU5111 | Modelo: | 5111 |
| Marca: | EUTRON | EAN: | N/D |

Imagens do Produto



Especificacoes

| | |
|--------|--------|
| Marca | EUTRON |
| Modelo | 5111 |

Descricao Resumida

Frigorífico de bar compacto e elegante com 2 portas, 137 litros de capacidade. Ideal para manter bebidas frescas em restaurantes e cafetarias.

Descricao Completa

Frigorífico de bar 137L — Frigorífico de Bar – Principais Vantagens

Concebido para espaços comerciais como bares, restaurantes e cafetarias, este frigorífico profissional destaca-se pelo seu exterior lacado a branco e interior galvanizado, garantindo higiene e facilidade de limpeza. O seu arca refrigerada com 137 litros de capacidade é ideal para manter as suas bebidas e produtos frescos e organizados, contribuindo para um serviço eficiente. É uma solução de refrigeração fiável e duradoura para o setor da hotelaria.

Aplicações

Este equipamento de refrigeração é perfeitamente adequado para uma variedade de estabelecimentos. Perfeito para o seu bar, pode ser utilizado para armazenar refrigerantes e cervejas. Em cafetarias movimentadas, o armário refrigerado assegura que laticínios e sumos estão sempre à temperatura ideal. A sua durabilidade e eficiência energética tornam-no também uma excelente opção para qualquer cozinha profissional ou balcão de serviço onde uma solução de frio comercial fiável é essencial.

Características Técnicas

| Característica | Detalhe |
|-----------------------|--|
| Exterior | Lacado em branco |
| Interior | Galvanizado |
| Separadores verticais | Varilha de aço plastificado |
| Grupo de refrigeração | À direita, com porta grelha pivotante |
| Isolamento | Poliuretano injetado, 35 mm de espessura, 40 kg/m ³ de densidade, sem CFC |
| Compressor | Hermético, com condensador ventilado |
| Refrigerante | R-600a |
| Evaporador | Estático de tubo de cobre e aletas de alumínio |

Característica**Detalhe**

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Controlo de temperatura | Termostato analógico |
| Dimensões (LxPxA) | 1017x545x840mm |
| Potência | 150W |
| Capacidade | 137 Litros |
| Número de portas | 2 |