

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 03/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Seladora Manual de Sacos 600 mm

Informacoes do Produto

SKU:	EUHI-600	Modelo:	HI-600
Marca:	EUTRON	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	HI-600
Marca	EUTRON

Descricao Resumida

Seladora térmica manual de 600 mm com design compacto e fácil operação, ideal para embalagem de alimentos e medicamentos em cozinhas profissionais.

Descricao Completa

Seladora sacos 600mm — Seladora Manual de Sacos — Principais Vantagens

Esta seladora térmica manual oferece uma solução eficiente e compacta para o fecho seguro de sacos. É ideal para aplicações onde a flexibilidade e o controlo manual são essenciais, garantindo uma vedação de alta qualidade em diversos tipos de embalagens.

A sua operação fácil e a compatibilidade com sacos para alimentos e medicamentos tornam-na uma ferramenta indispensável para otimizar os seus processos de embalagem, assegurando a frescura e a proteção dos produtos.

Aplicações

Este equipamento de selagem é perfeito para uma variedade de ambientes profissionais que exigem um selamento térmico manual preciso. Encontra a sua utilidade em:

- Cozinhas profissionais de pequena e média dimensão, para embalagem de ingredientes e porções.
- Estabelecimentos de restauração rápida e take-away, para selagem de embalagens de cliente.
- Farmácias e laboratórios, para o empacotamento seguro de medicamentos e produtos sensíveis.
- Pequenas unidades de produção alimentar, para garantir a higiene e a conservação de produtos frescos.
- Catering e eventos, para o pré-embalamento de refeições e snacks.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Tipo de Selagem	Térmica manual
Qualidade da Soldadura	Alta
Design	Compacto
Operação	Fácil
Comprimento da Selagem	600 mm
Largura da Selagem	2 mm
Tempo de Selagem	Regulável
Normas	CE