

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Armário de Congelação Expositor 1450L BDG1880-3M

Informacoes do Produto

SKU:	EU5092	Modelo:	5092
Marca:	EUTRON	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	5092
Marca	EUTRON

Descricao Resumida

Armário expositor de congelação de 1450L com portas de vidro aquecidas. Ideal para exibir e preservar produtos congelados em estabelecimentos profissionais.

Descricao Completa

Armário de Congelação 1450L — Principais Vantagens

Este armário de congelação expositor é a solução ideal para estabelecimentos que procuram combinar alta capacidade de armazenamento com uma apresentação atrativa. O seu design robusto em aço preto e as portas de vidro aquecidas garantem não só a durabilidade, mas também uma visibilidade excepcional dos produtos, tornando-o perfeito para supermercados, padarias, pastelarias ou qualquer negócio de restauração que necessite conservar alimentos a temperaturas ultrabaixas. Com uma impressionante capacidade de 1450 litros, este equipamento de arrefecimento proporciona amplo espaço para organizar e exibir uma vasta gama de artigos congelados.

Equipado com dois compressores Secop de alta eficiência e gás refrigerante R290, este arcão congelador garante um desempenho excepcional e um baixo consumo energético, essencial para a sustentabilidade e economia do seu negócio. A tecnologia de descongelação automática e os ventiladores de corte ao abrir as portas otimizam o funcionamento e minimizam a perda de frio, prolongando a vida útil dos produtos e reduzindo os custos operacionais. A sua construção em painel isolante de alta densidade assegura uma manutenção da temperatura consistente, mesmo em ambientes desafiantes.

A pensar na praticidade e na higiene, este armário de congelação dispõe de prateleiras ajustáveis em aço plastificado, facilmente removíveis para limpeza. Os perfis para sinalização em cada prateleira permitem uma organização eficiente e uma rápida identificação dos produtos. Com rodas incorporadas, poderá movimentar este armário refrigerado com facilidade, adaptando-o a diferentes layouts do seu espaço, e as suas portas de vidro anti-embaciamento garantem sempre uma visão clara, cativando os seus clientes com uma exposição impecável.

Aplicações

Este armário de congelação é versátil e adapta-se a diversas aplicações em cozinhas profissionais e espaços comerciais, tais como:

- **Supermercados e Lojas de Conveniência:** Perfeito para a exposição e conservação de produtos congelados como gelados, refeições pré-preparadas ou vegetais.

- **Padarias e Pastelarias:** Ideal para manter massas ultracongeladas, bolos e sobremesas em perfeitas condições antes da venda.
- **Restaurantes e Cozinhas Industriais:** Permite armazenar grandes volumes de carne, peixe e outros ingredientes que requerem congelação profunda.
- **Hotéis e Catering:** Oferece uma solução robusta para a gestão de stock de produtos congelados, garantindo frescura e segurança alimentar.

Características Técnicas

Corpo	Aço pintado em preto
Interior	Branco
Capacidade	1450 litros
Termostato	Digital ECS-180 (3 relés)
Compressores	2 unidades Secop SC21CNX.2
Unidades Condensadoras	Montadas na parte inferior
Motores Ventilador	Alta velocidade
Gás Refrigerante	R290 (110+110gr total 220gr)
Luz LED	4 unidades (8W cada, total 32W)
Fonte Alimentação LED	24VDC 48W
Prateleiras Ajustáveis	10 em aço plastificado branco
Perfis Sinalização	10 para cada prateleira
Cremalheiras e Clips	Aço inoxidável
Medidas Prateleiras (esq/dir)	545x465mm (largura-fundo)
Medidas Prateleira (central)	590x465mm (largura-fundo)
Alimentação	220-240V 50Hz
Consumo	13,8Kw h/24h
Corrente Nominal	9,5A
Interruptores em portas	Corte de ventilador ao abrir
Evaporador	Tiro forçado
Descongelação	Válvula solenoide
Bandeja Evaporação	Tubo de alta do compressor
Motor Ventilador Assistido	2 unidades de 7W
Motor Ventilador Condensadora	2 unidades de 10W
Peso	250 Kg

Rodas	8 (2 com travão)
Refrigeração	Alto desempenho
Condições de Trabalho	Tropicalizadas: 32 ° e >85 % H.R.
Isolamento	Paredes de 75mm, 40~42 kg/m ³
Portas de Vidro	Antivaho de alta qualidade com aquecimento
Portas	Com moldura de alumínio e fecho automático
Junta de Porta	Substituível
Transformador	Toroidal 220VAC-24VAC para aquecedor de porta
Conformidade	CE e RoHS
Sistema de Descongelamento	Automático com drenagem
Classe Climática	N-ST
Temperatura de Corte	-22°C
Medidas Gerais	2020x1880x710mm (altura-largura-fundo)
Medidas Embalado	2120x1900x750mm (altura-largura-fundo)
Medidas Úteis	1530x1760x535mm (altura-largura-fundo)