

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto





Hotelequip.pt

Vitrine Expositora Refrigerada Curva 2000mm Negra VED-9-20-C

Informacoes do Produto

SKU:	EUVED-9-20-C	Modelo:	VED-9-20-C
Marca:	EUTRON	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EUTRON
Modelo	VED-9-20-C

Descricao Resumida

Vitrine expositora refrigerada com cristal curvo frontal, acabamento em preto. Ideal para pastelarias, cafés e buffets, garantindo conservação e visibilidade.

Descricao Completa

vitrine refrigerada — Vitrine Expositora VED-9-20-C — Design e Eficiência para o seu Negócio

A Vitrine Expositora Refrigerada VED-9-20-C é a solução ideal para apresentar os seus produtos com elegância e manter a frescura necessária. Com um acabamento sofisticado em preto e um design de cristal curvo frontal, esta vitrine destaca-se em qualquer ambiente, captando a atenção dos clientes. A sua conceção robusta e os materiais de alta qualidade garantem durabilidade e desempenho excepcional para o seu bar, pastelaria ou cafetaria.

Aplicações Versáteis

Esta vitrine é perfeitamente adequada para a exposição de sobremesas num restaurante de luxo, para manter bebidas frescas numa cafetaria movimentada ou para realçar a seleção de produtos frescos numa padaria. A reserva refrigerada com portas oferece um espaço de armazenamento adicional, otimizando o fluxo de trabalho da sua equipa. O seu sistema de refrigeração estática e controlo eletrónico de temperatura asseguram uma conservação otimizada, essencial para a qualidade dos seus artigos.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Acabamento Exterior e Interior	Chapa de aço pré-pintada
Acabamento Plano Exposição e Proteção Evaporador	Chapa com acabamento epóxi
Material dos Costados	Poliestireno injetado (40 mm)
Material da Encimera	Aço inoxidável

Característica	Detalhe
Material da Perfileria	Alumínio lacado
Estante Intermédia	Cristal (opcional)
Cristal Frontal	Temperado e rebatível (duas versões disponíveis)
Iluminação	LED padrão (encimera superior)
Aislamiento	Poliuretano injetado, densidade 40 Kg/m ³ , baixo GWP e zero efeito ODP
Reserva Refrigerada	Com portas, espaço 440x270
Evaporador	Estático
Condensação	Ventilada
Controlo de Temperatura	Eletrónico
Indicador de Temperatura	Sim
Descongelamento	Automático
Classe Climática	4 (30°C 55%Hr) regime M1 segundo UNE-EN ISO 23953-2
Chassi	Aço com acabamento epóxi
Evaporação Automática	De série