

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



Hotelequip.pt

## Armário de Vinhos Profissional 1 Porta Vidro UV WR-300-EM

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	EU1068	<b>Modelo:</b>	1068
<b>Marca:</b>	EUTRON	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	EUTRON
<b>Modelo</b>	1068

### Descricao Resumida

Armário de vinhos profissional com 1 porta de vidro fumado e filtro UV. Preserva e expõe a sua coleção com controlo digital de temperatura e baixa vibração.

## Descricao Completa

### Armário de vinhos profissional — Armário de Vinhos WR-300-EM — Principais Vantagens

Este armário de vinhos profissional é a solução ideal para estabelecimentos que procuram preservar e expor as suas garrafas com a máxima eficácia. Com um sistema de refrigeração por tiro forçado e compressor de baixa vibração, garante uma temperatura estável, crucial para a longevidade e qualidade dos seus vinhos. A sua construção robusta e funcionalidade avançada não só protegem o seu investimento, como também elevam a experiência do cliente, proporcionando vinhos sempre à temperatura perfeita. A sua equipa vai apreciar a facilidade de manutenção e a fiabilidade de um equipamento concebido para o uso intensivo.

### Aplicações

Perfeito para o seu bar de vinhos, este armário também se integra harmoniosamente em restaurantes de alta gastronomia, hotéis e garrafeiras especializadas. A porta de vidro duplo fumado com filtro UV é ideal para expor a sua seleção de vinhos em áreas com luz natural, protegendo-os sem comprometer a visibilidade. Os estantes de madeira, além de práticos, complementam a estética de qualquer ambiente, criando um ponto de interesse visual que convida à apreciação do bom vinho.

### Características Técnicas

Característica	Detalhe
Exterior	Chapa de aço pré-lacada
Interior	Termoconformado sanitário preto com guias interiores embutidas (poliestireno)
Isolamento	45 mm de poliuretano injetado de 40 kg/m <sup>3</sup> de densidade

Sistema de refrigeração	Tiro forçado com compressor de baixa vibração
Placa evaporadora	Ventilação forçada no interior
Condensador	Baixa manutenção com ventilação forçada no exterior
Controlo	Eletrónico e digital de temperatura e descongelação com visor digital
Porta	Duplo cristal fumado com filtro ultravioleta
Estantes	Madeira, facilmente desmontáveis para limpeza
Borracha de vedação	Intercambiável
Sistema anti-geada	Sim
Resistência	Incorporada
Fechadura	Integrada