

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto



Hotelequip.pt

## Vitrina Refrigerada em Inox 2000x600x1060mm VC-2000

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	EUVC-2000	<b>Modelo:</b>	VC-2000
<b>Marca:</b>	EUTRON	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	EUTRON
<b>Modelo</b>	VC-2000

### Descricao Resumida

Vitrina refrigerada profissional em aço inoxidável, 2000x600x1060mm. Ideal para exposição de alimentos e bebidas, com controlo digital de temperatura.

## Descricao Completa

### Vitrina Refrigerada de Aço Inoxidável — Principais Vantagens

Esta vitrina refrigerada profissional, modelo VC-2000, é a solução ideal para a exposição de alimentos e bebidas no seu restaurante ou cafetaria. Construída integralmente em aço inoxidável AISI 304, oferece a durabilidade e higiene que os ambientes mais exigentes requerem. O isolamento de poliuretano expandido garante uma manutenção eficiente da temperatura, enquanto o termostato digital permite um controlo preciso da refrigeração e dos ciclos de descongelação, protegendo o seu investimento e a qualidade dos seus produtos. A bandeja evaporativa em aço inoxidável contribui para a otimização energética do equipamento.

### Aplicações

Perfeita para buffets de hotéis, áreas de charcutaria e queijos em supermercados gourmet, ou em cafeterias com grande volume de clientes que necessitam de expor pastelaria e sanduíches frescas. Os dois práticos prateleiras interiores permitem uma organização versátil dos produtos, tornando-a adaptável a diversas necessidades de apresentação e armazenamento refrigerado.

### Características Técnicas

<b>Material Exterior e Interior</b>	Aço Inoxidável AISI 304
<b>Isolamento</b>	Poliuretano expandido
<b>Controlo de Temperatura</b>	Termostato digital para temperatura e descongelação
<b>Indicador de Funcionamento</b>	Interruptor geral com indicador luminoso
<b>Bandeja Evaporativa</b>	Em aço inoxidável
<b>Prateleiras Interiores</b>	2 prateleiras incluídas
<b>Dimensões (CxPxA)</b>	2000x600x1060mm