

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 17/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Hotte de Parede Profissional Inox 1800mm com Turbina

Informacoes do Produto

SKU:	EUCMJ180-TRAD-T	Modelo:	N/D
Marca:	N/D	EAN:	N/D

Descricao Resumida

Hotte de parede em aço inoxidável AISI-304 para cozinhas profissionais, com 1800mm e turbina integrada. Garante exaustão eficiente e fácil limpeza.

Descricao Completa

Hotte industrial — Hotte de Cozinha Industrial — Principais Vantagens

Concebida para otimizar o ambiente em cozinhas profissionais, esta hotte de parede em aço inoxidável AISI-304 garante uma exaustão eficaz e uma durabilidade superior. A sua construção robusta, com soldaduras integrais e cantos dobrados, facilita a higienização e cumpre rigorosamente as normas em vigor. Ideal para restaurantes, hotéis e estabelecimentos HO.RE.CA, é uma solução essencial para manter a qualidade do ar e o conforto da sua equipa.

Aplicações

Esta apanha fumos é perfeita para cozinhas de grande volume, como as encontradas em hotéis movimentados, cozinhas de catering industrial, e restaurantes com um elevado fluxo de serviço.

Também é uma excelente escolha para pastelarias e padarias que necessitam de uma exaustão potente para lidar com o vapor e os odores da confeitaria diária.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Material	Aço inoxidável AISI-304
Dimensões (CxPxAl)	1800 x 790 x 665 mm
Estrutura	Soldada, cantos dobrados e chafados
Coletores	Em forma de U soldados para fixação dos filtros
Montantes intermédios	Ausentes (estrutura diáfana para fácil limpeza)
Filtros	Inclinados, com sistema de drenagem com tampão roscado de grandes dimensões (filtros de lamelas de inox não incluídos)
Normativas	Em conformidade com todas as normativas vigentes
Iluminação (opcional)	2 focos LED embutidos por metro linear, com cabo e ficha direta
Filtros necessários	3 filtros (adquiridos separadamente)