

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Caixa de Extração de Baixa Pressão Galvanizada CADTM-9/9-4M 3/4

Informacoes do Produto

SKU:	EU80011007	Modelo:	80011007
Marca:	EUTRON	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EUTRON
Modelo	80011007

Descricao Resumida

Caixa de extração de baixa pressão eficiente para ambientes profissionais, com estrutura galvanizada e isolamento acústico. Ideal para cozinhas.

Descrição Completa

Caixa de extração industrial — Caixa de Extração de Baixa Pressão — Principais Vantagens

Otimize a circulação do ar no seu estabelecimento com a nossa caixa de extração de baixa pressão, um equipamento essencial para manter um ambiente de trabalho fresco e livre de odores. Ideal para cozinhas profissionais e casas de banho, esta unidade é construída com materiais resistentes e isolamento de alta qualidade, garantindo durabilidade e um funcionamento silencioso. A sua eficácia em renovar o ar contribui para um espaço mais confortável e higiénico, crucial para a saúde e bem-estar da sua equipa e clientes. Fácil de instalar e manter, esta caixa de ventilação é a solução perfeita para qualquer ambiente que exija uma extração de ar eficiente e de confiança.

Aplicações

Este sistema de ventilação é ideal para uma vasta gama de aplicações, desde cozinhas industriais e restaurantes que necessitam de remover fumos e vapores, até casas de banho e áreas de serviço em hotéis e hospitais que exigem uma constante renovação do ar. Perfeito para estabelecimentos de pastelaria, cafetarias movimentadas e qualquer espaço que precise de manter a qualidade do ar, garantindo conformidade com as normas de higiene e segurança.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Estrutura do Ventilador	Chapa de aço galvanizado, isolamento térmico e acústico. Para CADTM-ALP, CADTM-ALPS e CADTM-ALPF: perfilaria de alumínio.
Turbina	Álabes para a frente, em chapa de aço galvanizado.
Conectividade	Prensa-estopas para entrada de cabo.
Tipo de Ventilador	Ventiladores de dupla aspiração da série DTM.

Característica	Detalhe
Motor	Caixas fechadas com protetor térmico incorporado, classe F, com rolamentos de esferas, proteção IP54.
Alimentação	Monofásico 220-240V.-50Hz., e trifásico 220-240/380-415V.-50Hz.
Temperatura do Ar	-20°C a +60°C.
Acabamento	Anticorrosivo em chapa de aço galvanizado. Para CADTM-ALP, CADTM-ALPS e CADTM-ALPF: chapa de aço pré-lacada e perfileria de alumínio.
Opcional	Com impulsão circular (sob pedido).