

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/06/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



## Ventilador Centrífugo DTM-15/15-6T de Alta Eficiência

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	EU70011050	<b>Modelo:</b>	70011050
<b>Marca:</b>	EUTRON	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	EUTRON
<b>Modelo</b>	70011050

### Descricao Resumida

Ventilador centrífugo DTM-15/15-6T 3 EFF de alta eficiência, ideal para cozinhas profissionais, restaurantes e bares. Garante ventilação potente em temperaturas de -20°C a +60°C.

## Descrição Completa

### Ventilador Industrial — Principais Vantagens

Este ventilador centrífugo DTM-15/15-6T 3 EFF é a solução ideal para sistemas de ventilação que exigem alto desempenho e fiabilidade. Concebido para ambientes profissionais e cozinhas industriais, este exaustor industrial e extrator de ar garante uma circulação eficiente, essencial para manter a qualidade do ar e o conforto térmico. A sua construção robusta e a tecnologia de motor de alta eficiência energética (HE) otimizam o consumo de energia, contribuindo para a redução dos custos operacionais do seu negócio. Perfeito para restaurantes, este equipamento assegura um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo.

Invista na ventilação do seu espaço com um equipamento pensado para a longevidade e o rigor do uso diário. A sua equipa vai apreciar o ambiente fresco e a ausência de fumos e odores indesejados. Este modelo de ventilador industrial é a escolha acertada para quem procura máxima performance com um impacto mínimo na fatura energética.

### Aplicações

Este potente ventilador centrífugo é particularmente adequado para uma vasta gama de aplicações comerciais e industriais. Desde a exaustão de fumos em grandes cozinhas profissionais, como as de um hotel de cinco estrelas, à renovação de ar em armazéns ou áreas de produção. A sua capacidade de operar em temperaturas extremas (-20°C a +60°C) torna-o versátil para diversas necessidades. É ainda uma excelente opção para garantir a ventilação adequada em espaços como o seu bar movimentado, onde a qualidade do ar é crucial para a experiência do cliente e o bem-estar dos funcionários.

### Características Técnicas

<b>Tipo de Ventilador</b>	Centrífugo
<b>Modelo</b>	DTM-15/15-6T 3 EFF

<b>Envolvente</b>	Chapa de aço galvanizado
<b>Turbina</b>	Álabes para a frente, em chapa de aço galvanizado
<b>Pés de Suporte</b>	Inclui (CPS)
<b>Tipo de Motor</b>	High Efficiency (HE) para cumprimento ErP 2015
<b>Motor</b>	Fechado com protetor térmico incorporado, classe F
<b>Rolamentos</b>	Bolas
<b>Proteção IP</b>	IP54
<b>Alimentação Monofásica</b>	220-240V.-50Hz.
<b>Alimentação Trifásica</b>	220-240/380-415V.-50Hz.
<b>Temperatura Máxima do Ar</b>	-20°C a +60°C
<b>Acabamento</b>	Anticorrosivo em chapa de aço galvanizado