

Ficha Técnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha técnica gerada em: 19/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto



Hotelequip.pt

Campânula Exaustora Profissional Inox 1000x840x690mm com Turbina

Informações do Produto

SKU:	EUCMC100-TRAD-T	Modelo:	N/D
Marca:	N/D	EAN:	N/D

Descrição Resumida

Campânula exaustora profissional em aço inox AISI-304, ideal para cozinhas de restauração. Design robusto e fácil de limpar. Dimensões: 1000x840x690mm.

Descrição Completa

Campânula Exaustora Profissional — Principais Vantagens

Concebida para as exigências mais elevadas das cozinhas profissionais, esta campânula exaustora, ou hotte profissional, é a solução ideal para gerir eficazmente fumos e vapores. Fabricada integralmente em aço inoxidável AISI-304, garante máxima higiene, resistência à corrosão e uma durabilidade excepcional. O seu design sem montantes intermédios facilita uma limpeza profunda e rápida, crucial para manter os rigorosos padrões HACCP. Equipada com um sistema de drenagem eficiente e turbina integrada, assegura uma exaustão potente, contribuindo para um ambiente de trabalho mais confortável e produtivo para a sua equipa.

Aplicações

Esta robusta campânula é perfeitamente adequada para uma vasta gama de ambientes gastronómicos, desde restaurantes movimentados até hotéis de grande dimensão e refeitórios industriais. Ideal para cozinhas com elevada produção de fumos e odores, como em zonas de fritura intensiva, grelhados ou fornos de grande capacidade. A sua performance garante a renovação constante do ar, tornando-a essencial para o bem-estar dos chefs e a qualidade dos seus pratos.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Material	Aço inoxidável AISI-304
Dimensões (CxLxA)	1000 x 840 x 690 mm
Construção	Soldadura completa, cantos dobrados e rebatidos
Colectores	Em forma de U, soldados para filtros
Estrutura	Diáfana, sem montantes intermédios
Filtros	Inclinados, sistema de drenagem com tampão roscado (filtros de lamas em inox não incluídos)
Ventilação	Turbina integrada
Normas	Em conformidade com todas as normativas vigentes
Requisitos de Filtros	Necessita de 2 filtros (adquiridos separadamente)