

Ficha Técnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha técnica gerada em: 18/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto



Hotelequip.pt

Hotte de Exaustão Mural 2000x815x665mm com Turbina

Informações do Produto

SKU:	EUCSC200-TRAD-T	Modelo:	N/D
Marca:	N/D	EAN:	N/D

Descrição Resumida

Hotte de exaustão mural profissional com turbina, em aço inox AISI-304. Medidas: 2000x815x665mm. Ideal para cozinhas comerciais e restauração. Fácil de limpar e manter.

Descrição Completa

Hotte de Exaustão Profissional — Principais Vantagens

Concebida para cozinhas profissionais exigentes, esta hotte de exaustão mural assegura uma extração de fumos e vapores altamente eficiente. Fabricada em aço inoxidável AISI-304 de alta qualidade, garante durabilidade, resistência à corrosão e uma higiene impecável, crucial para os padrões HACCP em qualquer cozinha comercial. A estrutura contínua, sem montantes intermédios, facilita a limpeza e manutenção, permitindo que a sua equipa se concentre na preparação dos pratos com total tranquilidade. Esta coifa é a solução robusta e fiável que o seu restaurante, bar ou hotel necessita para manter um ambiente de trabalho limpo e seguro.

Aplicações

Esta apanha-fumos é ideal para uma vasta gama de ambientes profissionais, desde cozinhas de restaurantes movimentados a hotéis de grande porte e unidades de catering. A sua capacidade de exaustão e o design que favorece a higiene tornam-na perfeita para zonas de cocção intensa, onde a remoção eficaz de fumos e odores é prioritária. Seja para uma cafetaria com grande volume de preparação ou para a cozinha central de um hospital, este exaustor garante um ambiente de trabalho mais fresco, limpo e em conformidade com todas as normativas vigentes.

Características Técnicas

Dimensões (CxLxA)	2000x815x665mm
Material	Aço inoxidável AISI-304
Tipo	Mural com Turbina
Estrutura	Soldada, sem montantes intermédios
Colectores	Formato em U soldados para filtros
Drenagem	Sistema com tapão roscado
Filtros	Lamelas de aço inoxidável (não incluídos) – Necessita de 2 filtros
Opção Iluminação	2 focos LED embutidos por metro linear (cabo e ficha incluídos)