

Ficha Técnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha técnica gerada em: 18/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto



Hotelequip.pt

Ventilador Centrífugo Industrial DTM-9/7-6M 1/3 EFF

Informações do Produto

SKU:	EU70011012	Modelo:	N/D
Marca:	N/D	EAN:	N/D

Descrição Resumida

Ventilador centrífugo industrial de alta eficiência (HE) para exaustão e ventilação. Construção robusta em aço galvanizado, motor IP54, classe F.

Descrição Completa

Ventilador Centrífugo — Principais Vantagens

Concebido para um desempenho superior em ambientes exigentes, este exaustor industrial é a solução ideal para a renovação de ar em cozinhas profissionais e indústrias. A sua construção robusta em chapa de aço galvanizado assegura uma durabilidade e resistência à corrosão excecionais, características cruciais para a longevidade do equipamento.

A turbina com álabes inclinados para a frente otiza o fluxo de ar, garantindo uma ventilação eficiente. Equipado com motores de alta eficiência (HE), este ventilador cumpre as normas ErP 2015, o que se traduz em poupança energética e menor impacto ambiental para a sua restauração. A sua equipa vai apreciar a fiabilidade e o baixo nível de manutenção que este equipamento de ventilação oferece.

Aplicações

Este ventilador centrífugo é a escolha perfeita para uma vasta gama de aplicações comerciais e industriais. Desde cozinhas de restaurantes e hotéis que exigem uma extração potente, a espaços como laboratórios ou armazéns que necessitam de uma circulação de ar constante. A sua capacidade de operar em temperaturas extremas, entre -20°C e +60°C, torna-o versátil e adaptável a diversos ambientes de trabalho.

O design resistente à corrosão e os motores selados com proteção IP54 garantem um funcionamento seguro e eficaz, mesmo em condições de humidade elevada ou exposição a fumos. É uma solução robusta e duradoura para o seu negócio.

Características Técnicas

SKU	EU70011012
Tipo de Ventilador	Centrífugo
Modelo	DTM-9/7-6M 1/3 EFF
Envolvente	Chapa de aço galvanizado
Turbina	Álabes para a frente, chapa de aço galvanizado
Pés de Suporte	Incluídos (para modelos DTM e DTM 3V)
Eficiência do Motor	High efficiency (HE), em conformidade com ErP 2015
Motor	Fechado, protetor térmico incorporado, classe F, rolamentos de esferas, proteção IP54
Alimentação	Monofásico 220-240V.-50Hz. e Trifásico 220-240/380-415V.-50Hz.
Temperatura Máxima do Ar	-20°C a +60°C
Acabamento	Anticorrosivo em chapa de aço galvanizado