

Ficha Técnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha técnica gerada em: 19/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto



Hotelequip.pt

Campânula de Parede em Inox para Cozinhas Profissionais 1500mm

Informações do Produto

SKU:	EUCSC150-TRAD-T	Modelo:	N/D
Marca:	N/D	EAN:	N/D

Descrição Resumida

Campânula de parede em aço inoxidável AISI-304, 1500x815x665mm, com turbina integrável para extração eficiente de fumos em cozinhas profissionais.

Descrição Completa

campânula profissional — Campânula Classic Snack Tradicional — Elevada Eficiência e Higiene

Esta campânula de extração é um equipamento essencial para qualquer cozinha profissional, garantindo a remoção eficaz de fumos e vapores. Fabricada em aço inoxidável AISI-304, oferece durabilidade excepcional e resistência à corrosão, indispensável em ambientes de uso intensivo. A sua conceção com cantos dobrados e chaufados, totalmente soldados, facilita uma limpeza mais profunda, prevenindo a acumulação de sujidade e gordura. Com uma estrutura diáfana, sem montantes intermédios, otimiza o fluxo de ar e simplifica a manutenção diária, permitindo à sua equipa manter os mais altos padrões de higiene. É a solução ideal para cozinhas de restaurantes, hotéis e estabelecimentos de restauração que procuram um sistema de extração robusto, fiável e fácil de limpar.

Aplicações

- Ideal para cozinhas de restauração de médio e grande porte, como restaurantes e cantinas.
- Adequada para instalações hoteleiras onde a higiene e a eficiência são prioritárias.
- Perfeita para operações de take-away e snack-bares com elevado volume de confeção.
- Ambientes de produção alimentar que exigem uma extração de fumos potente e constante.
- Cozinhas industriais que necessitam de equipamentos robustos e fáceis de manter.

Características Técnicas

Material:	Aço inoxidável AISI-304
Dimensões (CxPxA):	1500x815x665 mm
Construção:	Cantos dobrados e chaufados, totalmente soldados
Colectores:	Em forma de U, soldados para filtros
Estrutura:	Diáfana, sem montantes intermédios
Filtros:	Inclinados, com sistema de drenagem com tampão roscado de grandes dimensões (3 filtros necessários, não incluídos)
Normativas:	Cumre todas as normativas vigentes
Preparada para iluminação:	Sim (opção de instalação de 2 focos LED por metro linear com cabo e ficha)