

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto



Hotelequip.pt

## Campânula Industrial Pleno 2500x840x690mm Inox AISI-304 com Turbina

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	EUCMC250-TRAD-T	<b>Modelo:</b>	CMC250-TRAD-T
<b>Marca:</b>	EUTRON	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	EUTRON
<b>Modelo</b>	CMC250-TRAD-T

### Descricao Resumida

Campânula mural de exaustão industrial em aço inoxidável AISI-304, 2500x840x690mm, com turbina. Ideal para cozinhas profissionais exigentes.

### Campânula Industrial 2500mm — Campânula de Exaustão Profissional — Principais Vantagens

Esta hotte profissional é a solução ideal para cozinhas de grande volume, garantindo uma exaustão eficaz e contínua. Fabricada em aço inoxidável AISI-304 de alta qualidade, esta campânula oferece uma durabilidade excepcional e resistência superior à corrosão, indispensável num ambiente de trabalho exigente. O design inteligente facilita a limpeza profunda, cumprindo rigorosamente as normas de higiene HACCP. Com esta apanha-fumos, a sua equipa terá um ambiente de trabalho mais limpo e seguro, aumentando a produtividade e o bem-estar no seu restaurante ou hotel.

### Aplicações

Perfeita para uma ampla gama de cozinhas profissionais, incluindo restaurantes de alta gastronomia, cozinhas industriais, caterings movimentados e hotéis de grande porte. A sua capacidade de exaustão e a robustez do material tornam-na ideal para lidar com a intensidade de um serviço contínuo, onde o controlo de fumos e odores é crucial para a qualidade do ar e o cumprimento das normas sanitárias. Seja para a preparação de pratos elaborados ou para a gestão de grandes volumes de frituras, esta coifa garante um ambiente de trabalho otimizado.

### Características Técnicas

<b>Material</b>	Aço Inoxidável AISI-304
<b>Dimensões (CxLxA)</b>	2500x840x690 mm
<b>Estrutura</b>	Totalmente soldada, cantos dobrados e chanfrados
<b>Coletor de Gordura</b>	Em U, soldado para filtros, com sistema de drenagem e tampa roscada
<b>Montantes</b>	Diáfanos, sem intermédios, para fácil limpeza
<b>Filtros</b>	Inclinados, tipo lamelar (5 unidades necessárias, não incluídas)
<b>Conformidade</b>	Contempla todas as normativas vigentes
<b>Sistema de Iluminação (opcional)</b>	2 focos LED embutidos por metro linear, com cabo e ficha direta

**Aportação de Ar (opcional)**

1 grelha por metro linear (instalação final por conta do cliente)