

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 04/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Mural Refrigerado Bi-temperatura 4 Portas 2628 mm

Informacoes do Produto

SKU:	MS0142.770.014	Modelo:	WD 4D FV HG DT
Marca:	Fricon	EAN:	N/D
		Dimensões:	2628 x 875 x 2361 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Fricon
Modelo	WD 4D FV HG DT

Descricao Resumida

Mural refrigerado bi-temperatura com 4 portas, 16 prateleiras ajustáveis e 2628 mm de largura para exposição e conservação versátil de alimentos.

Descricao Completa

Mural Refrigerado Bi-temperatura — Mural Refrigerado – Principais Vantagens

Concebido para espaços comerciais exigentes, este expositor refrigerado oferece uma solução versátil para a conservação e exposição de produtos em bi-temperatura. A sua robustez e funcionalidades avançadas, como o sistema de refrigeração R-290 e o degelo automático, garantem um desempenho superior e uma durabilidade notável.

As prateleiras ajustáveis permitem uma organização flexível do espaço interno, adaptando-se às suas necessidades específicas de exposição. Com um design elegante e iluminação LED, este equipamento realça a apresentação dos seus produtos e atrai a atenção dos clientes.

Aplicações Profissionais

Este sistema de frio é ideal para supermercados, lojas de conveniência, charcutarias e pastelarias que necessitam de uma solução de exposição e conservação de alimentos com controlo preciso de temperatura. A sua versatilidade permite armazenar tanto produtos refrigerados quanto congelados, otimizando o espaço e a eficiência operacional do seu negócio.

A facilidade de manutenção, aliada à eficiência energética do gás R-290 e aos compressores de velocidade variável, traduz-se em poupanças significativas a longo prazo. É uma adição valiosa para qualquer estabelecimento que procure fiabilidade e desempenho no frio comercial.

Características Técnicas

Revestimento Externo	Chapa pré-pintada
Revestimento Interno	Chapa plastificada
Vidro	Triplo
Termómetro	Digital
Termóstato	Digital
Iluminação	LED

Condensador	Ventilado
Gás de Refrigeração	R-290
Descongelação	Automática
Compressores	Duplo, velocidade variável
Prateleiras	16, ajustáveis
Dimensões (LPA)	2628x875x2361 mm

Perguntas Frequentes

Qual a gama de temperaturas que o mural consegue alcançar?

O mural de frio bi-temperatura consegue operar em duas gamas distintas: 0 / +8°C para refrigeração e -24 / -16°C para congelação, permitindo a conservação de diversos tipos de produtos.

É fácil ajustar as prateleiras internas?

Sim, o mural vem equipado com 16 prateleiras ajustáveis, desenhadas para uma fácil reconfiguração do espaço interno, otimizando a apresentação e o volume de armazenamento dos seus produtos.

Este equipamento possui sistema de descongelação automática?

Sim, este mural de frio integra um sistema de descongelação automática, que garante a manutenção ideal e minimiza a necessidade de intervenções manuais, contribuindo para a sua durabilidade.

Qual o tipo de gás refrigerante utilizado e o seu impacto ambiental?

O equipamento utiliza gás de refrigeração R-290, conhecido pela sua elevada eficiência energética e baixo impacto ambiental, o que o torna uma escolha sustentável e conformidade com as normas atuais.

Posso controlar as temperaturas de forma precisa?

Absolutamente. Com um termómetro e termóstato digitais, o controlo da temperatura é preciso e intuitivo, permitindo-lhe definir e monitorizar os níveis de frio com toda a confiança.