

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 23/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.






Acesso rapido
ao produto

Vitrine Refrigerada Vertical Integra | 3 Prateleiras | Portas Deslizantes

Informacoes do Produto

SKU:	SLIN100/80-140A-B	Modelo:	SLIN100/80-140A-B
Marca:	SAYL	EAN:	8436630922924
Peso:	165 kg		

Imagens do Produto



Especificacoes

Imagens	https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-h60-self-in100-80-140a-b-black-.jpg , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-h60-self-in100-80-140a-b-black-1-1.jpg , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-h60-self-in100-80-140a-b-black-.png , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-h60-self-in100-80-140a-b-black-1-1.png , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-h60-self-in100-80-140a-b-black-1-2.jpg
Importado em	20/05/2026
Importado por	ruimedalha@hotelequip.pt
Estado Optimização	pending
Marca	SAYL
Modelo	SLIN100/80-140A-B
EAN	8436630922924

Descricao Resumida

Vitrine refrigerada vertical integra com design profissional preto, 3 prateleiras ajustáveis e portas deslizantes para máxima visibilidade e controlo de temperatura.

Descricao Completa

Vitrines Refrigeradas — Principais Vantagens

Esta vitrine de exposição refrigerada vertical proporciona excelente visibilidade e controlo de temperatura, ideal para a preservação e apresentação de produtos em qualquer estabelecimento de restauração. Com um design profissional e acabamento em preto, adapta-se harmoniosamente a diversos ambientes. As suas portas traseiras deslizantes facilitam o acesso e a reposição, enquanto as três prateleiras ajustáveis maximizam o espaço de arrumação e personalização do *layout* interno.

Aplicações Profissionais

Perfeita para pastelarias, cafeterias, e retalho alimentar, esta vitrine assegura que os seus produtos estejam sempre refrigerados e visíveis. A tecnologia de refrigeração ventilada permite uma

distribuição uniforme do frio, mantendo laticínios, sobremesas, sanduíches e bebidas na temperatura ideal entre +2°C e +6°C. A robustez dos materiais e o sistema *plug-in* tornam a instalação e a manutenção simples, poupando tempo e recursos.

Características Técnicas

Peso	165 kg
Gás Refrigerante	R290 120G
Potência	905W
Voltagem	230V-50HZ
Intervalo de Temperatura	+2/+6°C
Compressor	SCE18MNX
Refrigerante Auxiliar	R600A
Potência de Refrigeração	500W
Prateleiras	3 (ajustáveis)
Classe Climática	CLASSE C
Tipo de Produto	Refrigeração Ventilada
Sistema de Refrigeração	Compacto
Evaporador	Ventilado
Instalação	Plug-in
Tipo de Vidro	Vidro duplo temperado de baixa emissividade térmica
Tipo de Porta	Traseiras deslizantes e frontal de exposição
Termostato	B4U Táctil, de grandes dimensões e alta luminosidade

Perguntas Frequentes

1. Qual a gama de temperatura que esta vitrine consegue manter?

Esta vitrine foi projetada para manter uma gama de temperatura entre +2°C e +6°C, garantindo a conservação ideal de produtos refrigerados como laticínios, sobremesas e bebidas.

2. O vidro é resistente a impactos e flutuações de temperatura?

Sim, o vidro é do tipo duplo temperado, com baixa emissividade térmica, o que confere elevada resistência a impactos e contribui para a estabilidade da temperatura interna, minimizando a troca de calor com o exterior.

3. É possível ajustar as prateleiras para diferentes alturas?

Sim, a vitrine está equipada com três prateleiras ajustáveis, permitindo-lhe personalizar o espaço interno de acordo com os diferentes tamanhos dos produtos que pretende exibir, otimizando a sua apresentação.

4. Qual o tipo de refrigeração utilizado neste equipamento?

O equipamento utiliza um sistema de refrigeração ventilada, assegurando uma distribuição homogénea do frio por todo o interior da vitrine, essencial para a manutenção da frescura e qualidade dos alimentos expostos.

5. Como é feita a instalação desta vitrine?

A instalação é do tipo *plug-in*, o que significa que o equipamento está pronto a funcionar assim que ligado à corrente elétrica, sem necessidade de complexas montagens ou instalações especializadas.