

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Banho-Maria Compacto Elétrico 2 Cubas GN 1/6

Informacoes do Produto

SKU:	CSCBMSC2H	Modelo:	CBMSC2H
Marca:	CASSELIN	EAN:	3611630043397

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	CASSELIN
Modelo	CBMSC2H
EAN	3611630043397

Descricao Resumida

Banho-maria compacto e elétrico com 2 cubas GN 1/6 em aço inoxidável, ideal para manter molhos quentes com temperatura ajustável e termóstato de segurança.

Descricao Completa

Banho-maria elétrico — Maria Compacto — Principais Vantagens

Ideal para manter molhos e acompanhamentos quentes à temperatura perfeita, este aquecedor de molhos elétrico foi desenhado para estabelecimentos que necessitam de eficiência e fiabilidade em espaços limitados. A sua construção em aço inoxidável garante durabilidade e facilidade de limpeza, características essenciais em qualquer cozinha profissional, garantindo uma operação higiénica e eficaz. Com regulação de temperatura precisa e termóstato de segurança, proporciona um controlo total sobre o processo de aquecimento, prevenindo sobreaquecimento e assegurando a qualidade dos alimentos. A inclusão de uma concha em aço inoxidável e dois recipientes GN 1/6 de 200 mm de profundidade torna-o uma solução completa e pronta a usar.

Aplicações

Este aquecedor culinário é versátil e perfeito para uma variedade de ambientes na restauração profissional. Em cafetarias e snack-bares, é ideal para manter molhos cremosos, sopas e guisados quentes durante o serviço. Também pode ser utilizado em buffets de hotéis e eventos de catering para a manutenção de pratos quentes, garantindo que os alimentos são servidos à temperatura ideal para os clientes. A sua dimensão compacta permite a integração fácil em bancadas de cozinha com espaço reduzido, otimizando o fluxo de trabalho.

Características Técnicas

Material	Aço inoxidável
Capacidade	2 recipientes GN 1/6 com 200 mm de profundidade
Tipo de Aquecimento	A seco
Regulação de Temperatura	40 °C a 90 °C
Termóstato de Segurança	Sim, contra sobreaquecimento

Concha Incluída	Sim, em aço inoxidável
Botão Ligar/Desligar	Sim
Potência	400 W
Voltagem	230 V
Dimensões (L x P x A)	412 x 280 x 278 mm
Peso	8 kg