

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 23/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Banho-Maria Elétrico Duplo para Salsichas GN 1/2

Informacoes do Produto

| | | | |
|---------------|-----------|----------------|---------------|
| SKU: | CSCBMECS2 | Modelo: | CBMECS2 |
| Marca: | CASSELIN | EAN: | 3611630080149 |

Imagens do Produto



Especificacoes

| | |
|---------------|---------------|
| Marca | CASSELIN |
| Modelo | CBMECS2 |
| EAN | 3611630080149 |

Descricao Resumida

Banho-maria elétrico duplo em aço inoxidável, ideal para manter alimentos quentes.
Capacidade 2x GN 1/2, termóstatos reguláveis, 2000W.

Descricao Completa

banho-maria elétrico — Maria Elétrico Duplo — Principais Vantagens

Este equipamento profissional em aço inoxidável foi concebido para manter alimentos quentes de forma contínua e segura. Ideal para o seu restaurante ou snack-bar, garante uma temperatura estável e homogénea, crucial para a qualidade dos seus produtos. A sua construção robusta e a facilidade de limpeza tornam-no uma escolha prática e higiénica para qualquer cozinha profissional, assegurando que os alimentos sejam servidos sempre no ponto certo.

Aplicações

Este aquecedor de alimentos é perfeito para uma variedade de estabelecimentos. Desde cafetarias movimentadas e buffets de hotel, onde é essencial manter grandes quantidades de comida à temperatura adequada, a pequenas roulottes de fast food que necessitam de manter salsichas e outros complementos prontos a servir. A sua versatilidade permite que seja utilizado em eventos de catering, feiras gastronómicas ou em qualquer ambiente que exija a manutenção de alimentos quentes com eficiência e segurança.

Características Técnicas

| | |
|------------|--|
| Capacidade | 2 x GN 1/2 (150 mm de profundidade) |
| Controlo | 2 botões ligar/desligar independentes |
| Drenagem | 2 válvulas de drenagem |
| Termostato | 2 termóstatos reguláveis (40 °C a 95 °C) |
| Segurança | 2 termóstatos de segurança |
| Potência | 2000 W |

| | |
|----------|-------|
| Voltagem | 230 V |
|----------|-------|

| | |
|-------------------|--------------------|
| Dimensões (CxPxA) | 690 x 325 x 300 mm |
|-------------------|--------------------|

| | |
|------|-------|
| Peso | 13 kg |
|------|-------|