

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/05/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



Hotelequip.pt

## Máquina de lavar louça de parede dupla com amaciador de água e bomba de drenagem integrados

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	CSCLVADPVADB	<b>Modelo:</b>	CLVADPVADB
<b>Marca:</b>	CASSELIN	<b>EAN:</b>	3611630078986

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	CASSELIN
<b>Modelo</b>	CLVADPVADB
<b>EAN</b>	3611630078986

### Descricao Resumida

Chassis e parede em aço inoxidável AISI 304  
Braço de lavagem e enxaguamento em aço inoxidável  
Contacto de segurança da porta  
Porta de parede dupla  
Cesto 500 x 500 mm  
Resistência da cuba e sobreaquecedor Incoloy 800  
Alimentação elétrica: 400 V / 50 Hz  
Resistência da cuba: 2000 W  
Resistência do sobreaquecedor: 6100 W  
Cuba autodrenante  
Doseador para abrillantador e detergente  
Proteção contra funcionamento a seco  
Bomba elétrica com arranque Soft-Start  
Consumo de água: 3 litros  
Capacidade da cuba: 21 litros  
Ligação de água G3/4M  
Saída de água Ø 28 mm  
Indicação LED para 3 ciclos de lavagem + um ciclo contínuo  
Capacidade: 20/30/60 cestos/h ou 10 cestos/h  
Duração de ciclo: 60/120/180 segundos ou 8 min  
Inclui: 2 cestos 500 x 500 mm  
Potência: 6400 W  
Dimensões: L 600 x P 620 x A 828 mm  
Peso: 73 kg

## Descrição Completa

Máquina de lavar louça de parede dupla com amaciador de água e bomba de drenagem integrados