

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 05/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Máquina de Lavar Utensílios Industrial LP2 S Plus 700x700mm

Informacoes do Produto

SKU:	CO17626	Modelo:	17626
Marca:	Corequip	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Corequip
Modelo	17626

Descricao Resumida

Lavadora de utensílios industrial eletrônica com 4 ciclos e cesto 700x700mm. Sistema PLUS para enxaguamento eficiente a 85°C, poupança de energia.

Descricao Completa

Lava-utensílios industrial — Utensílios Industrial — Principais Vantagens

Concebida para cozinhas profissionais e estabelecimentos de restauração, esta lavadora eletrônica de utensílios garante uma higiene superior e eficiência operacional. Com um sistema avançado que inclui quatro ciclos de lavagem e um cesto espaçoso de 700x700mm, esta unidade foi desenvolvida para otimizar o processo de limpeza de grandes volumes de loiça e utensílios.

O inovador sistema PLUS assegura um enxaguamento pressurizado a uma temperatura constante de 85°C, cumprindo rigorosas normas HACCP. Graças ao seu caldeirão atmosférico, evita-se a mistura de água da rede na fase de enxaguamento, garantindo resultados impecáveis. Além disso, o controlo eletrónico com função de poupança de energia e a bomba autolimpante vertical contribuem para a redução de custos e para a manutenção simplificada.

Aplicações Profissionais

Este equipamento é ideal para restaurantes, hotéis, buffets, cantinas e qualquer cozinha industrial que necessite de uma solução robusta e eficiente para a lavagem de panelas, cestos, tabuleiros e outros utensílios de grande dimensão. A sua construção em parede dupla e os braços de lavagem/enxaguamento independentes em aço inoxidável garantem durabilidade e desempenho consistente em ambientes de uso intensivo. A porta de parede dupla pode ser utilizada como superfície de trabalho adicional, otimizando o espaço da sua cozinha.

Características Técnicas

Funcionalidade	Lava-utensílios eletrónico
Ciclos de lavagem	4 (personalizáveis)
Dimensões do cesto	700x700mm
Potência total	12,5 Kw
Tensão	400V/30/50Hz
Dimensões externas	840x885x1790/2050h.mm

Altura útil	645mm
Peso	199Kg
Paredes	Dupla
Bomba de enxaguamento	Padrão
Bomba de lavagem	Autolimpante vertical
Cuba	Totalmente embutida
Braços de lavagem/enxaguamento	Independentes de aço inoxidável
Filtro de tanque	Dividido com poço de recolha de detritos extraível
Thermostop	Sim, para garantir temperatura HACCP
Botão START	Multicromático
Ciclo de limpeza	Automático da máquina
Sistema PLUS	Enxaguamento a pressão estabilizado a 85°C, evita mistura de água da rede, maior controlo da dosagem de abrillantador.
Ecrã	Táctil a cores TFT de 5"

Perguntas Frequentes

1. Para que tipo de estabelecimentos é adequada esta máquina de lavar utensílios?

Esta máquina é ideal para restaurantes, hotéis, cantinas e qualquer cozinha profissional com alta demanda por limpeza de grandes utensílios, como panelas, tabuleiros e cestos de cozinha.

2. Quais são as principais vantagens do sistema PLUS de enxaguamento?

O sistema PLUS garante um enxaguamento pressurizado a 85°C constante, evitando a mistura de água da rede e assegurando a conformidade com as normas HACCP, além de otimizar a dosagem de abrillantador.

3. É possível personalizar os ciclos de lavagem?

Sim, o equipamento oferece quatro ciclos de lavagem totalmente personalizáveis, permitindo adaptar a intensidade e duração conforme as necessidades específicas dos seus utensílios e grau de sujidade.

4. Como contribui esta máquina para a eficiência energética?

Com eletrónica avançada que inclui função de poupança de energia e o arranque sequencial das bombas de lavagem para reduzir o pico elétrico, esta lavadora foi concebida para otimizar o consumo

energético.

5. A manutenção do equipamento é complicada?

A manutenção é simplificada graças à bomba autolimpante vertical e ao filtro de tanque dividido com poço de recolha de detritos extraível, facilitando a limpeza e prolongando a vida útil da máquina.