

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 06/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Vitrine Congeladora Vertical Gastronorm 1400L

Informacoes do Produto

SKU:	CO18954	Modelo:	18954
Marca:	Corequip	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Corequip
Modelo	18954

Descricao Resumida

Vitrine congeladora vertical para uso profissional, capacidade de 1400L, portas de vidro, temperatura entre -20°C e -10°C. Ideal para hotéis e restaurantes.

Descricao Completa

Congelador Gastronorm — Armário Congelador — Principais Vantagens

Este armário congelador profissional, com as suas duas portas de vidro, foi concebido para uma exposição apelativa e conservação impecável de produtos congelados. É uma solução robusta para estabelecimentos de restauração, otimizando o espaço e garantindo a máxima visibilidade dos artigos. Com um desempenho fiável, mantém a temperatura ideal mesmo em ambientes de utilização intensiva.

Equipado com funcionalidades modernas como isolamento de alta densidade, iluminação interior automática e descongelação elétrica, garante que os seus produtos se mantêm sempre nas melhores condições. A preocupação com a eficiência energética é evidente na sua classificação de Classe D, oferecendo uma boa relação entre performance e consumo para o seu negócio.

Aplicações Profissionais

Ideal para cozinhas de restaurantes, pastelarias, gelatarias e supermercados, este equipamento de congelação adapta-se perfeitamente a diversas necessidades. A sua capacidade Gastronorm GN 2/1 permite a organização eficiente de grandes volumes de alimentos, tornando-o perfeito para empresas que exigem excelência na conservação e exposição de produtos.

As características como o fecho automático e os pés reguláveis em altura garantem uma grande versatilidade, facilitando a integração em diferentes configurações de espaço e o ajuste a pavimentos irregulares. É a escolha adequada para negócios que valorizam a durabilidade, funcionalidade e apresentação.

Características Técnicas

Portas	2 (Vidro)
Medias portas	0
Rango de temperatura	-20°C / -10°C
Volume bruto/líquido	1400/980 L

Potência frigorífica	750 W
Potência elétrica	924 W
Classificação energética	D
Tensão de trabalho	230 V-1N-50 Hz
Interior e exterior	Aço inoxidável AISI304
Isolamento	50 mm de poliuretano injetado (40 kg/m ³)
Compressor	Hermético com condensador ventilado
Refrigerante	R290A (livre de CFC)
Refrigeração	Tiro forçado
Estantes	Varilha de aço plastificado GN 2/1 (650 x 530 mm): 4 Uds. por módulo
Dimensões (L x P x A)	1400 x 810 x 2050 mm
Peso líquido	228 Kg

Perguntas Frequentes

Qual é a capacidade de armazenamento deste congelador industrial?

Este congelador oferece um volume bruto de 1400 litros e um volume líquido substancial de 980 litros, proporcionando amplo espaço para armazenar produtos congelados em grande quantidade.

Este equipamento é adequado para ambientes de cozinha exigentes?

Sim, o armário é tropicalizado de série, o que significa que foi concebido para operar eficientemente em temperaturas ambiente até 43°C e 65% de humidade, ideal para cozinhas profissionais de alta exigência.

Que tipo de prateleiras inclui e qual é a sua dimensão?

O aparelho vem com estantes em varilha de aço plastificado, no padrão Gastronorm GN 2/1, medindo 650 x 530 mm, com 4 unidades por módulo, facilitando a organização.

Como é controlada a temperatura e o processo de descongelação?

O controlo da temperatura e da descongelação é realizado de forma eletrónica e digital através de um painel de controlo (EV204N7), garantindo precisão e facilidade de operação. A descongelação é automática e elétrica.

O congelador possui alguma funcionalidade de segurança em caso de porta aberta?

Sim, o equipamento inclui um sistema de alarme de porta aberta, que alerta o utilizador para evitar

perdas de temperatura e consumo excessivo de energia.