

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



Hotelequip.pt

## Unidade de Refrigeração Monobloco para Câmara Frigorífica SRWA241

### Informacoes do Produto

SKU:	TF56427	Modelo:	N/D
Marca:	N/D	EAN:	N/D

### Imagens do Produto



### Descricao Resumida

Unidade de refrigeração monobloco SRWA241 para câmaras frigoríficas, garante controlo preciso entre +10 a +18 °C. Eficiência e fiabilidade para o seu negócio.

### Descricao Completa

Para o gestor de operações que exige excelência na conservação, a unidade de refrigeração monobloco SRWA241 é a solução ideal para câmaras frigoríficas de temperatura positiva. Concebida para manter uma gama de +10 a +18 °C, esta unidade garante um ambiente controlado para a frescura dos seus produtos. A sua eficiência energética e fiabilidade contínua asseguram a qualidade e segurança alimentar, um pilar fundamental em qualquer cozinha profissional ou estabelecimento de hotelaria.

### Unidade de Refrigeração Monobloco — Características Técnicas

---

<b>Gama de temperaturas</b>	+10 a +18 °C
<b>Peso bruto / líquido</b>	90 / 75 kg
<b>Refrigerante</b>	R452A
<b>Potência de entrada</b>	1315 W
<b>Tensão / Frequência</b>	220-240/50 V/Hz
<b>GTIN / EAN</b>	5708181742683

### Aplicações Profissionais

---

Este equipamento é indispensável em cozinhas de restaurantes de alta afluência, buffets de hotel, cantinas empresariais e armazéns de catering, onde a manutenção rigorosa da cadeia de frio é crítica. Ideal para a conservação de vegetais frescos, frutas, laticínios e outros produtos refrigerados, permite uma gestão de stock otimizada e minimiza o desperdício, contribuindo para a rentabilidade do seu negócio.

### Porquê Escolher Este Equipamento

---

Distinguindo-se pela sua arquitetura monobloco, o SRWA241 oferece uma instalação simplificada e um menor impacto na infraestrutura da sua câmara frigorífica. A sua robustez, aliada ao uso do refrigerante R452A, um gás com reduzido impacto ambiental, reflete um compromisso com a sustentabilidade e o desempenho. Para o diretor de compras, representa um investimento seguro em durabilidade e conformidade com as exigências sanitárias mais rigorosas.

### Perguntas Frequentes

---

**Qual a gama de temperatura ideal para esta unidade de refrigeração??**

*A unidade SRWA241 foi concebida para operar numa gama de temperaturas de +10 a +18 °C, garantindo a conservação ótima de produtos que necessitam de um ambiente fresco e não congelado.*

**Como posso garantir a manutenção adequada do equipamento??**

*A manutenção preventiva é crucial. Recomenda-se a limpeza regular dos condensadores e a verificação do nível de refrigerante R452A por um técnico certificado, assegurando a eficiência energética e a longevidade do sistema.*

**Esta unidade é adequada para que tipo de câmaras frigoríficas??**

*Esta unidade monobloco é ideal para câmaras frigoríficas de refrigeração modular, proporcionando uma solução integrada e eficiente. O seu design facilita a instalação em diferentes volumes de câmara, conforme a necessidade.*

**Quais os requisitos de energia para o funcionamento??**

*O equipamento opera com uma tensão de 220-240V e frequência de 50 Hz, com uma potência de entrada de 1315 W. Verifique sempre a compatibilidade da sua instalação elétrica para um desempenho seguro e otimizado.*

**Que vantagens oferece um sistema monobloco em relação a outros tipos??**

*Um sistema monobloco como o SRWA241 destaca-se pela sua instalação simplificada, integrando todos os componentes num só bloco. Isto resulta em menor tempo de montagem e facilidade na manutenção, ideal para operações com espaço e tempo limitados.*