

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 04/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto





Frigorífico Mural Expositor Portas Vidro 2580mm

Informacoes do Produto

SKU:	TF48033	Modelo:	N/D
Marca:	N/D	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Descricao Resumida

Armário refrigerado multideck para supermercados com portas de vidro, 2580mm. Eficiência energética e visibilidade superior para os seus produtos frescos.

Descrição Completa

O frigorífico mural expositor Galaxy+ GPL26FGD eleva a apresentação dos produtos frescos no seu supermercado ou retalho alimentar. Concebido para máxima visibilidade e poupança energética, este equipamento de arrefecimento eficiente combina portas de vidro sem moldura com um design elegante. A sua estrutura multideck e baixa altura otimizam o layout da loja, permitindo configurações em ilha que mantêm a linha de visão do cliente desobstruída, incentivando a compra impulsiva e melhorando a experiência de compra.

Frigorífico mural expositor — Características Técnicas

Volume Bruto / Líquido	1594 / 720 litros
Gama de Temperaturas	-1 a +5 °C
Classe Climática	3
Dimensão Externa (LxPxA)	2580 x 740 x 1500 mm
Dimensão Interna (LxPxA)	2500 x 350 x 1053 mm
Peso Bruto / Líquido	402.2 / 372.2 kg
Acabamento Exterior	Preto RAL9005
Acabamento Interior	Preto RAL9005
Número e Tipo de Porta	Portas de vidro com dobradiças
Número e Tipo de Prateleiras	3 ajustáveis
Tipo de Descongelação	Automática
Refrigerante	R290

Classe de Energia	B
Consumo de Energia	6.9 kWh/24h
Consumo Anual de Energia	2519 kWh/ano
Potência de Entrada	842 W
Tensão / Frequência	220-240/50 V/Hz
Nível de Ruído	55 dB(A)
Área de Exposição Total	2.56 m ²
Cor da Prateleira	Preto
Dimensões da Prateleira	1250x250/300/350mm
Carga Máxima nas Prateleiras	160 kg/m ²
Pés / Pernas	6 pés reguláveis
Luz Interior	LED
Tipo de Controlador	Eletrónico
Carga de Refrigerante	2x174 g
Termómetro	Sim
Ambiente Máximo	+25°C, 60% RH
EEI	16.9 %

Aplicações Profissionais

Ideal para gerentes de supermercados, diretores de compras e proprietários de estabelecimentos de retalho alimentar que procuram soluções de refrigeração eficientes e visualmente atraentes. Este armário refrigerado adapta-se perfeitamente à exposição de laticínios, charcutaria, frutas e legumes pré-embalados, bebidas e outros produtos frescos, mantendo-os na temperatura ideal entre -1 e +5 °C para garantir a qualidade e frescura.

Porquê Escolher Este Equipamento

Diferencie-se da concorrência com um sistema de exposição que não só conserva, mas também vende ativamente os seus produtos. A combinação de portas de vidro sem moldura e iluminação LED transforma cada produto numa peça central, enquanto a sua construção robusta e a classe de energia B asseguram uma operação fiável e custos operacionais reduzidos. A flexibilidade de layout, graças à baixa altura e prateleiras ajustáveis, permite otimizar cada metro quadrado da sua loja, maximizando o retorno sobre o investimento.

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade de exposição e armazenamento deste frigorífico mural??

O frigorífico mural oferece um volume bruto de 1594 litros e um volume útil de 720 litros, com 2.56 m² de área de exposição total. As suas 3 prateleiras ajustáveis permitem otimizar o espaço para uma variedade de produtos.

Este equipamento é adequado para qualquer tipo de supermercado ou estabelecimento alimentar??

Sim, foi concebido para se integrar perfeitamente em supermercados, mercearias ou outros estabelecimentos de retalho. A sua baixa altura facilita a criação de instalações em ilha, sem obstruir a visibilidade dos clientes.

Como posso garantir a máxima eficiência energética e visibilidade dos produtos??

A eficiência energética é otimizada pelo sistema de refrigeração e as portas de vidro sem moldura. Para máxima visibilidade, utilize as prateleiras ajustáveis e a iluminação LED interna para realçar os seus produtos. A manutenção regular das portas e borrachas de vedação é crucial.

Quais são os requisitos de instalação e manutenção para este frigorífico expositor??

A instalação requer uma ligação elétrica de 220-240V/50Hz. A manutenção inclui a limpeza regular das portas de vidro e das superfícies internas, bem como a verificação do sistema de descongelação automática para assegurar o seu bom funcionamento e higiene.

Este frigorífico mural possui controlo de temperatura preciso para diferentes tipos de produtos??

Sim, o equipamento opera numa gama de temperaturas de -1 a +5 °C, controlada eletronicamente. Esta precisão permite a conservação ideal de uma vasta gama de produtos frescos, desde lacticínios a charcutaria.