

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 03/07/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto





## Vitrine refrigerada CPAK - RAA

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	SLCPAK - RAA	<b>Modelo:</b>	CPAK - RAA
<b>Marca:</b>	SAYL	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	SAYL
<b>Modelo</b>	CPAK - RAA

### Descricao Resumida

## Características Técnicas:

Dimensões: 1015x620x950mm

Temperatura: +2°C a +6°C

Voltagem: 230V - 50Hz

Temperatura Maxima: +2/+6°C

Gas Refrigerante: R290

Potencia Frigorifica: 1.500W

Potencia: 910W

Peso: 170KG

## Descricao Completa

### Descrição Técnica:

Expositores espetaculares, de linha recta ou curva que vão aumentar as suas vendas.

Visibilidade total: A área de exposição é aumentada ao máximo, eliminando o motor do espaço visual e maximizando a área mais valiosa para os restauradores exporem seus produtos.

Iluminação total: Cada prateleira da vitrine Pak possui iluminação dupla especificamente colocada para manter o produto com uma aparência imbatível, evitando sombras e incidências de luz negativa.

Economia total: Os grandes vidros da câmara com isolamento de até 22 mm garantem desempenho máximo com consumo mínimo.

Acessibilidade total: A vitrine Pak oferece a opção de acesso pelos dois lados através de portas de correr (vidro da câmara) que não invadem o espaço útil. É ideal tanto para self-service como para ilhas independentes, embutidas no bar frontal ou contra o bar.

Otimização total: Prateleiras ajustáveis e removíveis de grande capacidade, com iluminação wireless integrada. Superfície superior plana.

Reivindicação total: Frente e laterais com iluminação integrada (opcional RGB controlado com Controlo remoto para obter o maior impacto no cliente).

Modular: Possibilidade de criar uma grande linha expositiva.

Resfriamento a frio ventilado.

Portas de câmara em vidro com sistema de fecho automático.

Todo em vidro com vidro de câmara.

Prateleiras iluminadas de grande capacidade.

Medidas da prateleira: 900x360mm.

Iluminação teaser LED frontal.

Ótima acessibilidade portas dianteiras e traseiras.

Aproveitamento máximo do espaço expositivo.

Controlo RGB.

Poderoso grupo de refrigeração de alto desempenho.

Possibilidade de combinar prateleiras de vidro com prateleiras para garrafas.

Nº de prateleiras: 2 unidades