

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/06/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Unidade Congeladora Monobloco WRA-L54-1 -25°C a -10°C

Informacoes do Produto

SKU:	TF68326	Modelo:	N/D
Marca:	N/D	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Descricao Resumida

Unidade congeladora monobloco WRA-L54-1 para câmaras frigoríficas. Controlo digital, arrefecimento forçado e descongelação automática. Ideal para congelação eficiente.

Descricao Completa

Para restaurantes, hotéis e cozinhas profissionais que exigem excelência na conservação de alimentos, a **Unidade Congeladora Monobloco WRA-L54-1** representa a solução ideal. Este equipamento de congelação de topo foi concebido para integração perfeita em câmaras frigoríficas modulares, garantindo uma gestão térmica rigorosa entre -25 °C e -10 °C. As suas principais vantagens incluem controlo digital e visor de temperatura para monitorização precisa, arrefecimento forçado para uma rápida estabilização e a possibilidade de ligação em série, que oferece flexibilidade e escalabilidade para o seu negócio.

Unidade Congeladora Monobloco — Características Técnicas

Gama de temperaturas	-25 a -10 °C
Dimensão externa (LxPxA)	711 x 1254 x 828 mm
Dimensão da embalagem (LxPxA)	840 x 1370 x 980 mm
Peso bruto / líquido	126 / 102 kg
Acabamento exterior	Branco RAL9003
Tipo de descongelação	Automático, gás quente
Refrigerante	R290
Consumo de energia	37.98 kWh/24h
Consumo anual de energia	13863 kWh/ano
Potência de entrada	2110 W
Tensão / Frequência	220-240/50 V/Hz

Nível de ruído	39.7 dB(A)
GTIN / EAN	5708181753740
Carga de contentor de 40 pés	32 pçs
Carga de refrigerante	2x150 g

Aplicações Profissionais

Concebida para operar em ambientes exigentes, esta unidade de congelação adapta-se perfeitamente a diversas necessidades do setor da hotelaria e restauração. É a escolha robusta para cozinhas de grande volume, armazéns de distribuição de alimentos congelados, talhos, pastelarias e qualquer negócio que necessite de preservar grandes volumes de produtos ultracongelados. A compatibilidade com painéis até 200 mm permite flexibilidade na montagem, otimizando o espaço da sua câmara frigorífica.

Porquê Escolher Este Equipamento

Distinguindo-se pela sua robustez e tecnologia avançada, a unidade WRA-L54-1 oferece vantagens competitivas. A sua compatibilidade com painéis até 200 mm de espessura permite uma versatilidade de instalação superior, enquanto o sistema de descongelação automática por gás quente minimiza interrupções e otimiza o consumo energético. Utilizando o refrigerante ecológico R290, este equipamento garante uma operação sustentável e tranquila com um baixo nível de ruído de 39.7 dB(A), crucial para a eficiência diária e o bem-estar do ambiente de trabalho.

Perguntas Frequentes

Qual é a gama de temperaturas de operação desta unidade??

Esta unidade congeladora monobloco opera numa gama de temperaturas de -25 °C a -10 °C, sendo ideal para a conservação de produtos ultracongelados. A precisão do controlo digital assegura a manutenção estável da temperatura.

É possível instalar esta unidade em qualquer tipo de câmara frigorífica??

A unidade foi concebida para montagem em sela e é compatível com painéis de câmara frigorífica até 200 mm de espessura. As dimensões externas são 711 x 1254 x 828 mm, o que deve ser considerado para o dimensionamento.

Como é feita a descongelação do equipamento??

A descongelação é automática e realizada por gás quente, o que garante a remoção eficiente do gelo acumulado sem necessidade de intervenção manual frequente. Este sistema contribui para a eficiência energética e a higiene do equipamento.

Qual o tipo de refrigerante utilizado e o seu impacto ambiental??

Esta unidade utiliza o refrigerante R290, conhecido pelo seu baixo potencial de aquecimento global (GWP), tornando-a uma opção mais ecológica e sustentável. A carga de refrigerante é de 2x150g.

Como posso otimizar o consumo de energia desta unidade congeladora??

Para otimizar o consumo, é crucial garantir um bom isolamento da câmara frigorífica e evitar aberturas desnecessárias da porta. A descongelação automática por gás quente já contribui significativamente para a eficiência, minimizando a formação de gelo.