

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 05/07/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



## Unidade Refrigeração Monobloco Câmaras Frigoríficas WRA-M55-1

### Informacoes do Produto

|        |         |         |     |
|--------|---------|---------|-----|
| SKU:   | TF68312 | Modelo: | N/D |
| Marca: | N/D     | EAN:    | N/D |

### Imagens do Produto



### Descricao Resumida

Unidade de refrigeração monobloco WRA-M55-1 para câmaras frigoríficas. Controlo digital e arrefecimento forçado, com gama de -5 a +15 °C. Instalação fácil.

## Descrição Completa

A unidade de refrigeração monobloco WRA-M55-1 oferece uma solução integrada e eficiente para a conservação de alimentos em câmaras frigoríficas profissionais. Concebida para assegurar um controlo de temperatura rigoroso entre -5 °C e +15 °C, este equipamento é ideal para uma vasta gama de produtos, desde laticínios a carnes frescas, garantindo a sua integridade e frescura por mais tempo. A sua instalação em sela facilita a integração em painéis de até 200 mm de espessura, tornando-a uma escolha versátil e de alta performance para qualquer cozinha industrial ou estabelecimento de hotelaria.

### Unidade Refrigeração Monobloco — Características Técnicas

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| <b>Gama de temperaturas</b>          | -5 a +15 °C            |
| <b>Dimensão externa (LxPxA)</b>      | 711 x 1254 x 828 mm    |
| <b>Dimensão da embalagem (LxPxA)</b> | 840 x 1370 x 980 mm    |
| <b>Peso bruto / líquido</b>          | 127 / 103 kg           |
| <b>Acabamento exterior</b>           | Branco RAL9003         |
| <b>Tipo de descongelação</b>         | Automático, gás quente |
| <b>Refrigerante</b>                  | R290                   |
| <b>Consumo de energia</b>            | 43.92 kWh/24h          |
| <b>Consumo anual de energia</b>      | 16031 kWh/ano          |
| <b>Potência de entrada</b>           | 2440 W                 |
| <b>Tensão / Frequência</b>           | 220-240/50 V/Hz        |

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Nível de ruído</b>               | 35.5 dB(A)    |
| <b>GTIN / EAN</b>                   | 5708181753672 |
| <b>Carga de contentor de 40 pés</b> | 32 pçs        |
| <b>Carga de refrigerante</b>        | 2x150 g       |

## Aplicações Profissionais

---

Este sistema de frio é uma mais-valia para diversos contextos onde a conservação precisa e fiável é primordial. É ideal para cozinhas de restaurantes de média e grande dimensão que necessitam de manter ingredientes frescos, como vegetais, laticínios e carnes, antes da confeção. Em unidades hoteleiras, assegura a qualidade dos stocks para serviços de pequeno-almoço ou banquetes, minimizando o desperdício. Também se adapta perfeitamente a empresas de catering que precisam de flexibilidade na montagem das suas câmaras, garantindo a cadeia de frio desde a preparação até ao evento.

## Porquê Escolher Este Equipamento

---

A unidade de refrigeração WRA-M55-1 distingue-se pela sua robustez e facilidade de operação. O controlo digital preciso permite ao gestor de cozinha monitorizar e ajustar a temperatura com simplicidade, otimizando as condições de armazenamento para cada tipo de produto. A sua capacidade de ligação em série oferece uma escalabilidade notável, permitindo expandir a sua câmara frigorífica sem comprometer a eficiência do arrefecimento. Além disso, o uso de refrigerante R290 demonstra um compromisso com a sustentabilidade e a conformidade com as mais recentes normas ambientais.

## Perguntas Frequentes

---

### **Qual a espessura máxima dos painéis de câmara frigorífica compatíveis??**

*Esta unidade de refrigeração monobloco é compatível com painéis de câmara frigorífica que possuam uma espessura máxima de 200 mm, oferecendo versatilidade na instalação.*

### **É possível ligar várias unidades em série para câmaras maiores??**

*Sim, a Unidade de Refrigeração Monobloco WRA-M55-1 foi concebida com a possibilidade de ligação em série, permitindo expandir a capacidade de refrigeração conforme as suas necessidades.*

### **Qual o tipo de refrigerante utilizado e o seu impacto ambiental??**

*Este equipamento utiliza o refrigerante R290, um hidrocarboneto natural com um baixo Potencial de Aquecimento Global (PAG), contribuindo para uma operação mais amiga do ambiente.*

**Como é feito o controlo da temperatura??**

*O controlo da temperatura é realizado através de um sistema digital integrado com um visor de fácil leitura, que permite uma gestão precisa e constante das condições de frio.*

**Este equipamento é adequado para congelação ou apenas refrigeração??**

*Com uma gama de temperaturas de -5 °C a +15 °C, esta unidade é ideal para refrigeração e conservação de produtos a temperaturas sub-zero não extremas, mas não para congelação profunda.*