

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 05/07/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



## Unidade Refrigeração Monobloco WRA-M42-1 (-5°C a +15°C)

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	TF68308	<b>Modelo:</b>	N/D
<b>Marca:</b>	N/D	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Descricao Resumida

Unidade de refrigeração monobloco WRA-M42-1 com controlo digital para câmaras frigoríficas. Temperatura versátil de -5°C a +15°C, arrefecimento forçado e instalação em sela.

## Descrição Completa

A unidade de refrigeração monobloco WRA-M42-1 oferece uma solução de controlo térmico robusta e versátil para câmaras frigoríficas. Projetada para garantir a conservação ideal de uma vasta gama de produtos, esta unidade proporciona uma faixa de temperatura ajustável entre -5°C e +15°C, essencial para manter a frescura e a segurança alimentar no seu negócio. Com arrefecimento forçado e um intuitivo controlo digital, assegura uma gestão precisa da temperatura, contribuindo para a eficiência operacional em qualquer cozinha profissional ou armazém.

### Unidade de Refrigeração Monobloco — Características Técnicas

<b>Gama de temperaturas</b>	-5 a +15 °C
<b>Dimensão externa (LxPxA)</b>	711 x 1254 x 828 mm
<b>Dimensão da embalagem (LxPxA)</b>	840 x 1370 x 980 mm
<b>Peso bruto / líquido</b>	113 / 92 kg
<b>Acabamento exterior</b>	Branco RAL9003
<b>Tipo de descongelação</b>	Automático, gás quente
<b>Refrigerante</b>	R290
<b>Consumo de energia</b>	30.24 kWh/24h
<b>Consumo anual de energia</b>	11038 kWh/ano
<b>Potência de entrada</b>	1680 W

<b>Tensão / Frequência</b>	220-240/50 V/Hz
<b>Nível de ruído</b>	39.2 dB(A)
<b>GTIN / EAN</b>	5708181753658
<b>Carga de contentor de 40 pés</b>	32 pçs
<b>Carga de refrigerante</b>	2x150 g

## Aplicações Profissionais

---

Esta unidade é uma solução ideal para uma vasta gama de estabelecimentos que exigem refrigeração consistente e fiável. É perfeita para restaurantes, hotéis, empresas de catering e cozinhas industriais que necessitam de preservar ingredientes frescos e produtos semi-preparados em câmaras frigoríficas modulares. A sua capacidade de ligação em série e a adaptabilidade a painéis de até 200 mm tornam-na adequada para configurações personalizadas e expansões futuras, assegurando sempre a cadeia de frio.

## Porquê Escolher Este Equipamento

---

A WRA-M42-1 destaca-se pela sua performance e fiabilidade. O sistema de controlo digital com visor de temperatura permite uma monitorização exata e ajustes simples, crucial para o controlo HACCP e a segurança alimentar. O arrefecimento forçado garante uma distribuição uniforme do frio, evitando pontos quentes e otimizando a conservação. Além disso, o uso do refrigerante R290 sublinha um compromisso com a sustentabilidade ambiental e a eficiência energética, traduzindo-se em poupanças significativas nos custos operacionais a longo prazo para o seu negócio.

## Perguntas Frequentes

---

### Qual a gama de temperaturas suportada por esta unidade de refrigeração??

*A unidade de refrigeração monobloco WRA-M42-1 opera num intervalo versátil de -5°C a +15°C, permitindo tanto a refrigeração de produtos frescos como o arrefecimento para conservação a temperaturas mais baixas. Esta flexibilidade torna-a adequada para diversas necessidades de conservação alimentar.*

### Como é que a unidade WRA-M42-1 se integra numa câmara frigorífica existente??

*Esta unidade foi concebida para montagem em sela e é compatível com painéis de câmara frigorífica com uma espessura até 200 mm. A sua instalação é eficiente, otimizando o espaço interno da câmara e garantindo uma selagem térmica eficaz.*

**Quais são os requisitos de manutenção para o desempenho ideal da unidade??**

*Para garantir o desempenho contínuo e a eficiência energética, recomenda-se a limpeza regular dos condensadores e a verificação do sistema de drenagem de condensados. O controlo digital facilita a monitorização constante da temperatura e permite identificar anomalias rapidamente.*

**Qual o tipo de refrigerante utilizado e quais as suas vantagens??**

*A unidade WRA-M42-1 utiliza o refrigerante R290, conhecido pelo seu baixo impacto ambiental e excelente eficiência energética. Esta escolha contribui para um funcionamento mais sustentável e alinhado com as normas ambientais modernas, reduzindo os custos operacionais a longo prazo.*

**É possível ligar várias unidades WRA-M42-1 para aumentar a capacidade de refrigeração??**

*Sim, esta unidade de refrigeração monobloco permite a ligação em série, o que é ideal para câmaras frigoríficas de maior dimensão ou para operações que necessitam de flexibilidade para expandir a sua capacidade de refrigeração no futuro. Esta funcionalidade assegura uma solução escalável para o seu negócio.*